



Stufe da laboratorio a ventilazione naturale MMM

Anche nella versione più economica delle stufe MMM la precisione di temperatura e l'omogeneità all'interno della camera è proverbiale. I tempi di salita alla temperatura prescelta, rapidi e precisi. Un foglio di alluminio circonda l'eccellente strato di lana roccia coibentante, permettendo consumi di energia economici e basse dispersioni di calore.

Volume
Camere disponibili
22, 55, 111, 222, 404, 707 litri

Temperature di lavoro:
10 °C sopra ambiente fino a 250 °C (in opzione 300°C)

Interni
acciaio inox mat. No. 1.4301 (AISI 304)



ECell 55 standard blue line MMM

Tecnologia al massimo anche in versione standard

Per il migliore controllo della temperatura all'interno della camera, la gestione avviene con microprocessore di controllo



Gestione con microprocessore fuzzy logic

"Fuzzy Logic". Viene garantita così la migliore salita in temperatura e la migliore precisione.

L'RS 232 di serie permette l'invio dei dati a un PC tramite il software opzionale "Warm-Comm". Il timer gestito dal microprocessore è in grado di gestire tempi determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l'avvio ritardato.

La classe di sicurezza 2, spegne la stufa in caso di superamento della temperatura prescelta. L'allarme oltre all'obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico.

Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Accessori di serie

- * Gestione a microprocessore
- * 3 cicli memorizzabili (ciclo=avvio ritardato + avvio + timer o infinito + off etc.)
- * 255 cicli ripetibili
- * Interfaccia RS 232
- * Timer 99h59min + infinito
- * Avvio ritardato (partenza tra "x" ore)
- * Allarme acustici e visivi
- * Classe di sicurezza 2
- * Controllo manuale camino uscita aria
- * Display LED
- * Tasti a membrana
- * 2 vassoi
- * Allarmi di minima e massima temp.
- * Apertura di emergenza porta
- * Intervallo di stampa regolabile

Opzioni

- Porta finestrata e luce interna (no 22lt)
- Fori dia. 25, 50, 100 mm (100mm no 22 lt)
- Serratura (no 22lt)
- Apertura porta a destra (no 707lt)
- PT 100 separata
- 300°C
- Filtro Hepa su ingresso aria
- Altro a richiesta

Caratteristiche tecniche ECell MMM

Interni acciaio inox No. 1.4301

volume lt	22	55	111	222	404	707
Dimensioni interne						
larghezza mm	240	400	540	540	540	940
profondità mm	320	390	390	540	540	540
altezza mm	295	350	530	760	1410	1410
Nr. max vassoi	4	4	7	10	19	19
Vassoi inclusi	2	2	2	2	2	2
Carico massimo per vassoio kg	15	20	20	30	30	50
Carico max per stufa kg	30	50	50	70	100	130
Nr. porte	1	1	1	1	1	2
Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)						
larghezza mm	406	620	760	760	760	1160
profondità mm	604	640	640	790	790	790
altezza (inclusi piedini o ruote) mm	580p	680p	860p	1100p	1910r	1910r
Peso netto unità kg	31	55	75	100	150	215
Peso lordo kg	36	61	84	117	165	233
Temperature di lavoro da 10 °C sopra ambiente a °C	250/300	250/300	250/300	250/300	250/300	250/300
Accuratezza temperatura secondo la DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C , porta e flap chiusi:						
deviazione nello spazio ca.(±)% temperatura raggiunta	2	2	2	2	2,5	3,5
variazione nel tempo ca. ± °C	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tempo di riscaldamento a 250 °C con flap chiuso e unità 230 V ca min.		49	53	70	58	64
Emisione di calore a 250 °C	W	590	760	990	1940	2550
Ricambi d'aria a 150 °C	ca/ora	45	49	24	18	12

Tensione V - 50/60 hz

230 /115

3x400+N+PE 3x230 3x115



seneco
SCIENCE

SENECO SRL
VIA PRESTINARI, 4
20158 MILANO
WWW.SENECO.IT

