Cod. **AD CB-3301**

Sistema acqua ultrapura Tipo I 10 L/h - B300 Trace

Sistema da banco per la produzione di acqua ultrapura Tipo I e acqua pura Grado 2 da acqua di rete, mediante pre-filtrazione, osmosi inversa, deionizzazione e polishing. Eroga acqua a 18,2 MΩ·cm con TOC <10 ppb, carica batterica ridotta e microfiltro finale da 0,22 µm, con erogazione volumetrica e report di erogazione. Adatto ad applicazioni generali di laboratorio, AAS, ICP-MS, ICP-OES e cromatografia ionica.



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

RESISTIVITÀ ACQUA
18.2 MΩ·cm

LIVELLO TOC
<10 ppb

PORTATA EROGAZIONE
1.5 – 2 L/min

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
27 kg · 32 x 56 x 58 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**CB-3301**
Modello	**B300 Trace**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Applicazioni generali di laboratorio, spettrometria di assorbimento atomico (AAS), plasma (ICP-MS/ICP-OES), cromatografia ionica e altre analisi inorganiche in tracce**

DOTAZIONE

Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio esterno richiesto, non incluso (opzione pacchetto CB-3301-P)**
Modulo UV di fotoossidazione (185/254 nm)	**No**
Modulo UV di sterilizzazione (254 nm)	**No**
Filtro finale al punto d'uso	**Microfiltro 0,22 µm**
Consumabili/cartucce sostituibili dall'utente	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987, ASTM D1193-06, CLRW (CLSI)**
Conformità GLP	**Sì**
Marcatura CE	**Sì**
Garanzia	**2 anni**

PERFORMANCE

Tipo di acqua prodotta	**Ultrapura (Tipo I/Grado 1) e pura (Grado 2)**
Tecnologia di purificazione	**Pre-filtrazione, osmosi inversa, deionizzazione e raffinazione (polishing)**
Resistività acqua prodotta (a 25 °C)	**18.2 MΩ·cm**
Conducibilità acqua prodotta (a 25 °C)	**0.055 µS/cm**
Resistività acqua Grado 2 (a 25 °C)	**>10 MΩ·cm**
Conducibilità acqua Grado 2 (a 25 °C)	**<0.1 µS/cm**
Livello TOC (carbonio organico totale)	**<10 ppb**
Carica batterica	**<0.01 CFU/mL**
Endotossine	**<0.15 EU/mL**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**
Portata nominale (verso serbatoio)	**10 L/h**
Portata/velocità di erogazione acqua ultrapura	**1.5–2 L/min**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua di rete (potabile)**
Pressione acqua di alimentazione	**0.4–6.0 bar**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<2000 µS/cm**
Tipo di installazione	**Da banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Erogazione volumetrica	**Sì**
Tipo di display	**Touchscreen a colori 7"**
Interfaccia dati	**Ethernet + USB**
Dispositivo di erogazione	**Porta di erogazione frontale (dispenser remoto opzionale)**
Connessione a Flow Point (dispenser remoto)	**Sì**
Monitor TOC integrato	**No**
Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Report di erogazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**32 x 56 x 58 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**27 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it