Cod. **AD CB-3503**

Sistema acqua ultrapura Tipo I 10 L/h - B310 HPLC

Sistema da banco per la produzione di acqua ultrapura Tipo I, acqua pura Grado 2 e acqua RO da acqua di rete, con osmosi inversa, deionizzazione, raffinazione finale e fotoossidazione UV. Eroga acqua a 18,2 MΩ·cm con TOC <5 ppb, monitor TOC integrato, microfiltro finale da 0,22 µm e gestione tramite touchscreen a colori. Indicato per HPLC/UHPLC, HPLC-MS, spettrometria di massa, misure di TOC, microbiologia e lavaggio vetreria.



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

RESISTIVITÀ ACQUA
18.2 MΩ·cm

LIVELLO TOC
<5 ppb

PORTATA EROGAZIONE
1.5 – 2 L/min

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
28 kg · 32 x 56 x 58 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**CB-3503**
Modello	**B310 HPLC**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Cromatografia HPLC/UHPLC, HPLC-MS e misure TOC; acqua RO per lavaggio vetreria, autoclavi e risciacquo materiali**

DOTAZIONE

Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio esterno richiesto (non incluso); serbatoio pressurizzato opzionale (60/100 L) per acqua RO**
Modulo UV di fotoossidazione (185/254 nm)	**Sì**
Modulo UV di sterilizzazione (254 nm)	**No**
Filtro finale al punto d'uso	**Microfiltro 0,22 µm**
Consumabili/cartucce sostituibili dall'utente	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987, ASTM D1193-06, CLRW (CLSI)**
Conformità GLP	**Sì**
Marcatura CE	**Sì**
Garanzia	**2 anni**

PERFORMANCE

Tipo di acqua prodotta	**Ultrapura (Tipo I/Grado 1), pura (Grado 2) e osmosi inversa (RO)**
Tecnologia di purificazione	**Osmosi inversa (RO), deionizzazione, raffinazione finale e fotoossidazione UV**
Resistività acqua prodotta (a 25 °C)	**18.2 MΩ·cm**
Conducibilità acqua prodotta (a 25 °C)	**0.055 µS/cm**
Conducibilità acqua Grado 2 (a 25 °C)	**<0.1 µS/cm**
Livello TOC (carbonio organico totale)	**<5 ppb**
Carica batterica	**<0.01 CFU/mL**
Endotossine	**<0.15 EU/mL**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**
Portata nominale (verso serbatoio)	**10 L/h**
Portata/velocità di erogazione acqua ultrapura	**1.5–2 L/min**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua di rete (rubinetto)**
Pressione acqua di alimentazione	**0.4–6.0 bar**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<2000 µS/cm**
Tipo di installazione	**Da banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Erogazione volumetrica	**Sì**
Tipo di display	**Touchscreen a colori 7"**
Interfaccia dati	**Ethernet + USB**
Dispositivo di erogazione	**Porta di erogazione frontale; erogatore remoto Flow Point opzionale**
Connessione a Flow Point (dispenser remoto)	**Sì**
Monitor TOC integrato	**Sì**
Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Report di erogazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**32 x 56 x 58 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**28 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it