Cod. **AD CT-1005**

Sistema acqua pura Tipo II 10 L/h - COMPACT PURE

Sistema da laboratorio per la produzione di acqua pura di Grado 2/Tipo II da acqua di rete, mediante osmosi inversa seguita da deionizzazione. Eroga acqua con resistività >10 MΩ·cm e conducibilità <0,1 µS/cm, con particelle <1 part/mL. Indicato per chimica analitica, alimentazione di apparecchiature da laboratorio, preparazione di terreni o soluzioni e lavaggio della vetreria.



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

PORTATA NOMINALE
10 L/h

QUALITÀ ACQUA
>10 MΩ·cm · <0.1 µS/cm

TIPO ACQUA PRODOTTA
Acqua pura Grado 2 (Tipo II)

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
12 kg · 23 x 30 x 41 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**CT-1005**
Modello	**COMPACT PURE**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Chimica analitica (wet chemistry), alimentazione di apparecchiature da laboratorio, preparazione di terreni/soluzioni, spettrofotometria, lavaggio della vetreria**

DOTAZIONE

Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio esterno richiesto (non incluso); disponibili da 8 a 300 L, versioni atmosferiche e pressurizzate**
Modulo UV di fotoossidazione (185/254 nm)	**No**
Modulo UV di sterilizzazione (254 nm)	**No**
Consumabili/cartucce sostituibili dall'utente	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987 Grado 2; ASTM D1193**
Marcatura CE	**Sì**
Garanzia	**2 anni**

PERFORMANCE

Tipo di acqua prodotta	**Acqua pura Grado 2 (Tipo II)**
Tecnologia di purificazione	**Osmosi inversa (RO) + deionizzazione**
Resistività acqua prodotta (a 25 °C)	**>10 MΩ·cm**
Conducibilità acqua prodotta (a 25 °C)	**<0.1 µS/cm**
Resistività acqua Grado 2 (a 25 °C)	**>10 MΩ·cm**
Conducibilità acqua Grado 2 (a 25 °C)	**<0.1 µS/cm**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**
Portata nominale (verso serbatoio)	**10 L/h**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua di rete (rubinetto)**
Pressione acqua di alimentazione	**0.4–4.0 bar**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<1500 µS/cm**
Tipo di installazione	**Da banco o a parete**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LCD monocromatico**
Dispositivo di erogazione	**Dispenser opzionale (equipaggiamento aggiuntivo)**
Monitor TOC integrato	**No**
Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**23 x 30 x 41 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**12 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it