Cod. **AD CT-1201**

Sistema acqua ultrapura Tipo I 10 L/h - COMPACT ULTRAPURE Bio

Sistema compatto da banco per la produzione di acqua ultrapura di Grado 1/Tipo I e acqua pura di Grado 2/Tipo II da acqua di rete, mediante osmosi inversa, deionizzazione e ossidazione/sterilizzazione UV. Eroga acqua a 18,2 MΩ·cm con TOC <5 ppb, carica batterica <0,01 CFU/mL ed endotossine, RNasi e DNasi a livelli molto bassi. Adatto a biologia molecolare, colture cellulari e applicazioni biologiche altamente sensibili.

adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY



RESISTIVITÀ ACQUA
18.2 MΩ·cm

PORTATA NOMINALE
10 L/h

BATTERI ED ENDOTOSSINE
<0.01 CFU/mL · <0.001 EU/mL

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
17 kg · 26 x 36 x 45 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**CT-1201**
Modello	**COMPACT ULTRAPURE Bio**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Biologia molecolare, colture cellulari e applicazioni biologiche altamente sensibili**

DOTAZIONE

Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio esterno richiesto (non incluso)**
Modulo UV di fotoossidazione (185/254 nm)	**Sì**
Modulo UV di sterilizzazione (254 nm)	**Sì**
Filtro finale al punto d'uso	**Ultrafiltro al punto d'uso**
Consumabili/cartucce sostituibili dall'utente	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987 (Grado 1), ASTM D1193-06, CLRW secondo CLSI**
Conformità GLP	**No**
Marcatura CE	**Sì**
Garanzia	**2 anni**

PERFORMANCE

Tipo di acqua prodotta	**Ultrapura (Grado 1/Tipo I) e pura (Grado 2/Tipo II)**
Tecnologia di purificazione	**Osmosi inversa, deionizzazione/raffinazione e ossidazione/sterilizzazione UV**
Resistività acqua prodotta (a 25 °C)	**18.2 MΩ·cm**
Conducibilità acqua prodotta (a 25 °C)	**0.055 µS/cm**
Resistività acqua Grado 2 (a 25 °C)	**>10 MΩ·cm**
Conducibilità acqua Grado 2 (a 25 °C)	**<0.1 µS/cm**
Livello TOC (carbonio organico totale)	**<5 ppb**
Carica batterica	**<0.01 CFU/mL**
Endotossine	**<0.001 EU/mL**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<0.05 part/mL**
Portata nominale (verso serbatoio)	**10 L/h**
Portata/velocità di erogazione acqua ultrapura	**≤1.5 L/min**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua di rete (tap water)**
Tipo di installazione	**Da banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Erogazione volumetrica	**No**
Tipo di display	**LCD monocromatico**
Dispositivo di erogazione	**Erogatore flessibile integrato**
Connessione a Flow Point (dispenser remoto)	**No**
Monitor TOC integrato	**No**
Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Report di erogazione	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**26 x 36 x 45 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**17 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it