Cod. **AD CT-1245**

Sistema acqua per osmosi inversa 10 L/h - COMPACT RO

Sistema da laboratorio per la produzione di acqua per osmosi inversa da acqua di rete potabile, mediante pre-filtrazione e membrana RO. Assicura un tasso di reiezione dei sali disciolti ≥97% e una portata nominale di 10 L/h verso il serbatoio. Installabile da banco o a parete, è adatto all'alimentazione di autoclavi, lavavetreria, lavastrumenti da laboratorio e apparecchiature.



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

PORTATA NOMINALE
10 L/h

PARTICELLE RESIDUE
<1 part/mL

ACQUA PRODOTTA
Acqua per osmosi inversa (RO)

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
10 kg · 23 x 30 x 41 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**CT-1245**
Modello	**COMPACT RO**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Alimentazione autoclavi, lavaggio vetreria, lavastrumenti da laboratorio e alimentazione di apparecchiature**

DOTAZIONE

Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio esterno richiesto, non incluso (capacità da 8 a 300 L, con pompa di distribuzione)**
Modulo UV di fotoossidazione (185/254 nm)	**No**
Modulo UV di sterilizzazione (254 nm)	**No**
Consumabili/cartucce sostituibili dall'utente	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987, ASTM D1193-06**
Conformità GLP	**No**
Marcatura CE	**Sì**
Garanzia	**2 anni**

PERFORMANCE

Tipo di acqua prodotta	**Acqua per osmosi inversa (RO)**
Tecnologia di purificazione	**Pre-filtrazione + osmosi inversa (RO)**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**
Portata nominale (verso serbatoio)	**10 L/h**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua di rete (potabile)**
Pressione acqua di alimentazione	**0,4–4,0 bar**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<1500 µS/cm**
Tipo di installazione	**Da banco o a parete**

INTERFACCIA CONTROLLO	
Erogazione volumetrica	**No**
Tipo di display	**Display LCD monocromatico**
Interfaccia dati	**Nessuna**
Dispositivo di erogazione	**Dispenser opzionale (additional equipment)**
Connessione a Flow Point (dispenser remoto)	**No**
Monitor TOC integrato	**No**
Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Report di erogazione	**No**

SPECIFICHE FISICHE	
Dimensioni (LxPxA)	**23 x 30 x 41 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**10 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it