Cod. **AD RA-1005**

Impianto purificazione acqua RO Grado 3 250 L/h - RADIX RO 250

Impianto centralizzato da pavimento per la purificazione dell'acqua a osmosi inversa, con portata nominale di 250 L/h verso serbatoio. Produce acqua RO di Grado 3 con reiezione TDS ≥98,5%, configurazione multi-membrana, pompa booster e prefiltro RADIPACK sostituibile. Sono presenti sensore di qualità, display LCD a colori e sterilizzazione UV a 254 nm. Applicazioni: distribuzione idrica centralizzata di laboratorio; acqua di alimentazione per analizzatori biochimici; produzione industriale; alimentazione di apparecchiature ad alto consumo (umidificatori, generatori di vapore).



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

PORTATA NOMINALE
250 L/h

ACQUA PRODOTTA
Acqua RO (Grado 3)

PRESSIONE ALIMENTAZIONE
0.4 – 4.0 bar

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
88 kg · 33 x 94 x 77 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**RA-1005**
Modello	**RADIX RO 250**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Distribuzione idrica centralizzata di laboratorio; acqua di alimentazione per analizzatori biochimici; produzione industriale; alimentazione di apparecchiature ad alto consumo (umidificatori, generatori di vapore)**

DOTAZIONE

Membrana a osmosi inversa	**Presente (configurazione multi-membrana a osmosi inversa per alta portata)**
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**No**
Pompa booster	**Sì**
Prefiltro	**Prefiltro RADIPACK sostituibile (set per portate >100 L/h)**
Ricambi e consumabili	**Prefiltro RADIPACK (part 10419, ogni 6 mesi); lampada UV di ricambio (part 10011, ~ogni 12 mesi)**
Serbatoio di accumulo	**Richiesto, non incluso (serbatoio atmosferico esterno; capacità disponibili da 10 a 300 L)**
Microfiltro finale 0,22 µm (punto d'uso)	**No**

SICUREZZA

Protezione contro perdite d'acqua	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**Acqua RO di Grado 3 (ISO 3696)**
Marcatura CE	**Sì**

PERFORMANCE

Portata nominale (verso serbatoio)	**250 L/h**
Tecnologia di purificazione	**Osmosi inversa (RO)**
Tipo di acqua prodotta	**Acqua RO (Grado 3)**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua potabile di rete**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<1500 µS/cm**
Pressione acqua di alimentazione	**0.4–4.0 bar**
Connessione di scarico richiesta	**Sì**
Tipo di installazione	**A pavimento (sistema centralizzato da laboratorio)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Tipo di display	**Display LCD grafico a colori**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**33 x 94 x 77 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**88 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it