Cod. **AD RA-2102**

Impianto purificazione acqua RO+EDI Grado 2 30 L/h - RADIX EDI 31

Impianto centralizzato da pavimento per la purificazione dell'acqua con osmosi inversa ed elettrodeionizzazione continua autorigenerante, portata nominale 30 L/h verso serbatoio. Produce acqua pura di Grado 2 (ISO 3696) con conducibilità ≤0,5 µS/cm, membrane RO, modulo EDI, pompa booster e prefiltro RADIPACK integrato. Integra trappola CO2, display LCD a colori e sterilizzazione UV a 254 nm. Applicazioni: distribuzione idrica centralizzata da laboratorio; alimentazione analizzatori biochimici; produzione industriale; alimentazione apparecchiature ad alta portata (umidificatori, generatori di vapore).



adrona EXCLUSIVE PARTNER ITALY

PORTATA NOMINALE
30 L/h

QUALITÀ ACQUA
Acqua pura Grado 2 (ISO 3696)

PRESSIONE ALIMENTAZIONE
0,4-4,0 bar

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
50 kg · 33 x 78 x 77 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**RA-2102**
Modello	**RADIX EDI 31**
Produttore	**ADRONA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Distribuzione idrica centralizzata da laboratorio; alimentazione analizzatori biochimici; produzione industriale; alimentazione apparecchiature ad alta portata (umidificatori, generatori di vapore)**

DOTAZIONE

Membrana a osmosi inversa	**Presente**
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)	**Sì**
Pompa booster	**Sì**
Prefiltro	**Prefiltro RADIPACK integrato**
Ricambi e consumabili	**Prefiltro RADIPACK; cartuccia condizionatore (EDI); lampada UV (~ogni 12 mesi)**
Serbatoio di accumulo	**Serbatoio atmosferico esterno richiesto, non incluso**
Microfiltro finale 0,22 µm (punto d'uso)	**No**

SICUREZZA

Protezione contro perdite d'acqua	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità qualità acqua (standard)	**ISO 3696:1987 (Grado 2); ASTM D1193-06; CLRW (CLSI)**
Marcatura CE	**Sì**

PERFORMANCE

Portata nominale (verso serbatoio)	**30 L/h**
Tecnologia di purificazione	**Osmosi inversa + elettrodeionizzazione (EDI) continua autorigenerante**
Tipo di acqua prodotta	**Acqua pura Grado 2 (ISO 3696)**
Conducibilità acqua prodotta (a 25 °C)	**<=0,5 µS/cm**
Particelle > 0,22 µm nell'acqua prodotta	**<1 part/mL**

INSTALLAZIONE

Tipo di acqua di alimentazione	**Acqua potabile di rete addolcita**
Conducibilità acqua di alimentazione (max)	**<1500 µS/cm**
Pressione acqua di alimentazione	**0,4-4,0 bar**
Connessione di scarico richiesta	**Sì**
Tipo di installazione	**Da pavimento, sistema idrico da laboratorio centralizzato**

INTERFACCIA CONTROLLO

Sensore di qualità/conducibilità dell'acqua	**Sì**
Tipo di display	**Display LCD grafico a colori**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**33 x 78 x 77 cm**
Peso del sistema (a vuoto)	**50 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it