Cod. **EL 1013735-001**

Vasca ultrasuoni multifrequenza 37/80 kHz 6,9 L - ELMASONIC P 70H

Vasca a ultrasuoni da banco a doppia frequenza 37/80 kHz con tecnologia multifrequenza per pulizia grossolana e di finitura. Potenza ultrasonica effettiva di 220 W regolabile, riscaldamento fino a 80 °C e modalità Sweep, Pulse, Degas e Auto Degas. Vasca in acciaio inox V2A anti-cavitazione da 6,9 l, display alfanumerico, timer 1–30 min e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: laboratori medici e di analisi, processi industriali di produzione.



PREMIUM PARTNER

FREQUENZA ULTRASUONI
37/80 kHz

CAPACITÀ MASSIMA
6,9 l

POTENZA ULTRASUONI
220 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
5,6 kg · 568 x 179 x 221 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1013735-001**
Modello	**ELMASONIC P 70H**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Laboratori medici e di analisi; Processi industriali di produzione**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox; Coperchio in plastica; Ulteriori accessori su richiesta**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Dopo 12 h di funzionamento e al raggiungimento di 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37/80 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**220 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**880 W**
Potenza di riscaldamento	**750 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep; Pulse; Degas; Auto Degas**
Tipo di trasduttore	**A strati (sandwich)**
Livello di pressione sonora (LpAU)	**64/58 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Tipo di display	**Display alfanumerico**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Manopola a rotazione elettronica	**Sì**
Agitazione automatica in riscaldamento	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**6,9 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**505 x 137 x 100 mm**
Dimensioni interne cestello	**465 x 106 x 50 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**568 x 179 x 221 mm**
Peso	**5,6 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox V2A anti-cavitazione**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox V2A**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Rubinetto di scarico 3/8"**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**970 W**
Classe di protezione	**IP20**
Tensione di alimentazione	**230/115 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it