Cod. **EL 1013737-001**

Vasca ultrasuoni multifrequenza 37/80 kHz 2,75 L - ELMASONIC P 30H

Vasca a ultrasuoni da banco a doppia frequenza 37/80 kHz con tecnologia multifrequenza per pulizia grossolana e di finitura. Potenza ultrasonica effettiva di 130/100 W regolabile, riscaldamento fino a 80 °C e modalità Sweep, Pulse, Degas e Auto Degas. Vasca in acciaio inox V2A anti-cavitazione da 2,75 l, display alfanumerico, timer 1–60 min e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: laboratori medici e di analisi, processi industriali di produzione, uso professionale.

PREMIUM PARTNER



FREQUENZA ULTRASUONI
37/80 kHz

CAPACITÀ VASCA
2,75 l

GAMMA DI TEMPERATURA
30-80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
3,3 kg · 300 x 179 x 221 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1013737-001**
Modello	**ELMASONIC P 30H**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Laboratori medici e di analisi; processi industriali di produzione; uso professionale**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox; Coperchio in plastica; ulteriori accessori su richiesta**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Dopo 12 h di funzionamento; a 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37/80 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**130/100 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**520/400 W**
Potenza di riscaldamento	**250 W**
Intervallo di temperatura	**30-80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep, Pulse, Degas, Auto Degas**
Tipo di trasduttore	**Trasduttore a strati (sandwich)**
Livello di pressione sonora (LpAU)	**63/56 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Tipo di display	**Display alfanumerico**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1-60 min**
Manopola a rotazione elettronica	**Sì**
Agitazione automatica in riscaldamento	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE	
Capacità massima vasca	**2,75 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**240 x 137 x 100 mm**
Dimensioni interne cestello	**198 x 106 x 50 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**300 x 179 x 221 mm**
Peso	**3,3 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox V2A anti-cavitazione**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox V2A**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Rubinetto di scarico G 3/8"**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita totale	**380/350 W**
Classe di protezione	**IP 20**
Tensione di alimentazione	**230/115 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it