Cod. **EL 1013804-001**

Vasca ultrasuoni multifrequenza 37/80 kHz 18 L - ELMASONIC P 180H

Vasca a ultrasuoni da banco a doppia frequenza 37/80 kHz con tecnologia multifrequenza per pulizia grossolana e di finitura. Potenza ultrasonica effettiva di 330 W regolabile, riscaldamento fino a 80 °C e modalità Sweep, Pulse, Degas e Auto Degas. Vasca in acciaio inox V2A anti-cavitazione da 18 l, display alfanumerico, timer 1–60 min e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: uso professionale, laboratori medici e di analisi, processi industriali di produzione.



PREMIUM PARTNER

FREQUENZA ULTRASUONI
37/80 kHz

POTENZA ULTRASUONI
330 W

CAPACITÀ VASCA
18 l

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
8.5 kg · 390 x 340 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1013804-001**
Modello	**ELMASONIC P 180H**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Uso professionale; laboratori medici e di analisi; processi industriali di produzione**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox; Coperchio in plastica; ulteriori accessori su richiesta**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Dopo 12 h di funzionamento e al raggiungimento di 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37/80 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**330 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**1320 W**
Potenza di riscaldamento	**1000 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep; Pulse; Degas; Auto Degas**
Tipo di trasduttore	**Trasduttore a strati (sandwich)**
Livello di pressione sonora (LpAU)	**62/58 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Tipo di display	**Display alfanumerico**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1-60 min**
Manopola a rotazione elettronica	**Sì**
Agitazione automatica in riscaldamento	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**18 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**327 x 300 x 200 mm**
Dimensioni interne cestello	**280 x 250 x 115 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**390 x 340 x 321 mm**
Peso	**8.5 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox V2A anti-cavitazione**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox V2A**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Rubinetto di scarico 3/8"**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**1400 W**
Classe di protezione	**IP 20**
Tensione di alimentazione	**230/115 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it