Cod. **EL 1013810-001**

Vasca ultrasuoni multifrequenza 37/80 kHz 28 L - ELMASONIC P 300H

Vasca a ultrasuoni da banco a doppia frequenza 37/80 kHz con tecnologia multifrequenza per pulizia grossolana e di finitura. Potenza ultrasonica effettiva di 380 W regolabile, riscaldamento fino a 80 °C e modalità Sweep, Pulse, Degas e Auto Degas. Vasca in acciaio inox V2A anti-cavitazione da 28 l, display alfanumerico digitale, timer 1–60 min e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: laboratori medici e di analisi, processi industriali di produzione.



PREMIUM PARTNER

FREQUENZA ULTRASUONI
37/80 kHz

CAPACITÀ VASCA
28 l

INTERVALLO TEMPERATURA
30 – 80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
11 kg · 568 x 340 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1013810-001**
Modello	**ELMASONIC P 300H**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Laboratori medici e di analisi; processi industriali di produzione**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox; Coperchio in plastica**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Dopo 12 h di funzionamento; a 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37/80 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**380 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**1520 W**
Potenza di riscaldamento	**1250 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep, Pulse, Degas, Auto Degas**
Tipo di trasduttore	**A strati (sandwich)**
Livello di pressione sonora (LpAU)	**61/56 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Tipo di display	**Display alfanumerico digitale**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–60 min**
Manopola a rotazione elettronica	**Sì**
Agitazione automatica in riscaldamento	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**28 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**505 x 300 x 200 mm**
Dimensioni interne cestello	**455 x 250 x 115 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**568 x 340 x 321 mm**
Peso	**11 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox V2A anti-cavitazione**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox V2A**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Rubinetto di scarico 3/8"**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**1580 W**
Classe di protezione	**IP 20**
Tensione di alimentazione	**230/115 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it