Cod. **EL 1046694-001**

Vasca ultrasuoni multifreq. 37/80 kHz 2,75 L - ELMASONIC P 30H SE

Vasca a ultrasuoni da banco a doppia frequenza 37/80 kHz con tecnologia multifrequenza per pulizia grossolana e di finitura. Potenza ultrasonica effettiva di 120 W regolabile, riscaldamento fino a 80 °C e modalità Sweep, Pulse, Degas e Auto Degas. Vasca in acciaio inox V2A anti-cavitazione da 2,75 l, display digitale, timer 1–30 min e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: laboratorio analitico e medicale, industria.



PREMIUM PARTNER

FREQUENZA ULTRASUONI
37/80 kHz

CAPACITÀ VASCA
2,75 l

INTERVALLO DI TEMPERATURA
30 – 80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
3,3 kg · 300 x 179 x 221 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1046694-001**
Modello	**ELMASONIC P 30H SE**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Laboratorio analitico e medicale, industria**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox, coperchio**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Dopo 12 h**
Protezione sovratemperatura	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37/80 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**120 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**480 W**
Potenza di riscaldamento	**250 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep, Pulse, Degas, Auto Degas**
Tipo di trasduttore	**Trasduttori sandwich ad alte prestazioni**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Tipo di display	**Display digitale**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Manopola a rotazione elettronica	**Sì**
Agitazione automatica in riscaldamento	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**2,75 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**220 x 120 x 95 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**300 x 179 x 221 mm**
Peso	**3,3 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox anti-cavitazione (V2A)**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Assente (modello senza scarico)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**370 W**
Classe di protezione	**IP20**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it