Cod. **EL 1076429-001**

Vasca ad ultrasuoni 30 L 25/45 kHz - ELMASONIC XTRA ST 300H

Vasca ad ultrasuoni multifrequenza da pavimento su ruote con frequenze 25/45 kHz e potenza ultrasuoni effettiva di 480 W, indicata per aziende industriali, laboratori, officine di riparazione, metalmeccanica, orologeria e gioielleria. La vasca in acciaio inox con spessore di parete maggiorato integra modalità Sweep, Pulse e Dynamic, riscaldamento fino a 80 °C e avvio ultrasuoni termocontrollato. Il pannello frontale resistente agli spruzzi e il display LED agevolano il controllo dei parametri di lavaggio.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ VASCA
30 l

FREQUENZA ULTRASUONI
25/45 kHz

POTENZA ULTRASUONI
480 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
40 kg · 500 x 550 x 936 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1076429-001**
Modello	**ELMASONIC XTRA ST 300H**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Aziende industriali e laboratori, officine di riparazione, metalmeccanica, produttori di componenti industriali, orologiai e gioiellieri**
Contaminanti rimossi	**Resine, residui di adesivi, oli e grassi, paste abrasive e di lucidatura, trucioli, flussanti**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestelli in acciaio inox, coperchi/coperture antirumore, tappetini in silicone, supporti per gioielleria**
Prodotti chimici di pulizia compatibili	**Elma Tec Clean, Elma Lab Clean, Elma Luxury Clean, Elma Opto Clean**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 12 ore di funzionamento**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Livello di pressione sonora	**<80 dB**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**25/45 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**480 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**1920 W**
Potenza ultrasuoni in modalità Dynamic	**600 W**
Potenza di riscaldamento	**1400 W**
Sistema di oscillazione	**Sistema di oscillazione sandwich ad alte prestazioni**
Ultrasuoni su due lati	**No**
Modalità ultrasuoni	**Sweep, Pulse, Dynamic**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**

INSTALLAZIONE

Mobilità su ruote	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Pannello di controllo	**Pannello di comando frontale resistente agli spruzzi**
Tipo di display	**Display LED (valori impostati e reali)**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**30 l**
Capacità utile di lavoro	**22 l**
Dimensioni interne vasca (L×P×A)	**330 x 300 x 300 mm**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**500 x 550 x 936 mm**
Peso	**40 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox con spessore di parete maggiorato**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox**
Fondo vasca inclinato	**Sì**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Scarico in acciaio inox lato dispositivo con valvola a sfera in ottone**
Portata massima del cestello	**12 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**2000 W**
Tensione di alimentazione	**230–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it