Cod. **EL 1076443-001**

Vasca ad ultrasuoni industriale 187 L - ELMASONIC XTRA ST 1900S

Vasca ad ultrasuoni industriale multifrequenza 25/45 kHz con potenza ultrasuoni effettiva di 1000 W, indicata per la pulizia di componenti industriali, filtri e minuteria in officina, produzione, assistenza, oreficeria e orologeria. La vasca in acciaio inox speciale resistente alla cavitazione offre modalità Sweep, Pulse e Dynamic, avvio termocontrollato e riscaldamento fino a 80 °C. Il pannello frontale protetto dagli spruzzi e il display LED consentono il controllo dei parametri di processo.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ UTILE
134 l

INTERVALLO TEMPERATURA
30-80 °C

POTENZA ULTRASUONI
1.000 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
75 kg · 615 x 900 x 940 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1076443-001**
Modello	**ELMASONIC XTRA ST 1900S**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia industriale di componenti in officina, produzione e assistenza; pulizia di filtri; oreficeria e orologeria**
Contaminanti rimossi	**Resine, residui adesivi, oli e grassi, paste abrasive e di lucidatura, trucioli, flussante**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestelli, telai portaoggetti, coperchi in acciaio inox, coperchi ribaltabili con protezione acustica**
Prodotti chimici di pulizia compatibili	**Elma Tec Clean, Elma Luxury Clean, Elma Lab Clean, Elma Opto Clean**

DOTAZIONE

Coperchio	**No**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico di sicurezza dopo 12 h**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Livello di pressione sonora	**< 80 dB**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**25/45 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**Sì**
Potenza ultrasuoni effettiva	**1000 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**4000 W**
Potenza ultrasuoni in modalità Dynamic	**1000 W**
Potenza di riscaldamento	**2300 W**
Sistema di oscillazione	**Sweep permanente (spostamento continuo dei massimi del campo sonoro); modalita aggiuntive Pulse e Dynamic**
Ultrasuoni su due lati	**Sì**
Modalità ultrasuoni	**Sweep / Pulse / Dynamic**
Intervallo di temperatura	**30-80 °C**

INSTALLAZIONE

Mobilità su ruote	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1-30 (livelli selezionabili: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30) + funzionamento continuo min**
Pannello di controllo	**Pannello frontale protetto dagli spruzzi d'acqua**
Tipo di display	**Display a LED (indicazione valori impostati e valori reali di temperatura e tempo di pulizia)**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**187 l**
Capacità utile di lavoro	**134 l**
Dimensioni interne vasca (L×P×A)	**410 x 650 x 720 mm**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**615 x 900 x 940 mm**
Peso	**75 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox speciale resistente alla cavitazione, a maggiore spessore**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox**
Fondo vasca inclinato	**Sì**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Scarico in acciaio inox con valvola a sfera**
Portata massima del cestello	**40 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**3350 W**
Tensione di alimentazione	**230-240 V**
Grado di protezione (IP)	**IP 23**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it