Cod. **EL 1106990-001**

Vasca ad ultrasuoni 6 L 37 kHz riscaldata - ELMASONIC SELECT 60

Vasca a ultrasuoni con vasca in acciaio inox e riscaldamento integrato, adatta alla pulizia di componenti industriali, strumenti da laboratorio, orologeria e gioielleria e alla preparazione campioni. Funziona a 37 kHz con modalità Eco, Sweep, Pulse, Dynamic e Degas, temperatura regolabile da 25 a 80 °C e timer impostabile fino a 360 min. È dotata di display digitale di facile lettura, unità di controllo con tastiera a membrana lavabile e 4 programmi memorizzabili.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ VASCA
6 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

POTENZA ULTRASUONI
150 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X A)
5,2 kg · 370 x 210 x 275 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1106990-001**
Modello	**ELMASONIC SELECT 60**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di componenti industriali, strumenti da laboratorio, orologeria e gioielleria; preparazione campioni (degasaggio, omogeneizzazione, emulsione, dispersione)**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello/basket modulare, inserti, supporti, coperchi, serpentina di raffreddamento, Elma Sink, Elma Dry, Elma MuteBox, copertura antirumore**

DOTAZIONE

Riscaldamento integrato	**Sì**
Configurazione della fornitura / dotazione standard	**Manuale d'uso, cavo di alimentazione con connettore in gomma (2 m), passacavo per tubo (tubo di scarico non incluso)**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 8 ore di funzionamento**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Livello di pressione sonora (LpAU)	**< 80 dB(A)**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Modalità ultrasuoni	**Eco, Sweep, Pulse, Dynamic, Degas**
Numero di modalita ultrasuoni	**5 count**
Potenza ultrasuoni effettiva	**150 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**600 W**
Potenza di riscaldamento	**600 W**
Intervallo di temperatura	**25–80 °C**
Temperatura limite regolabile	**40–60 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–360 min**
Tipo di display	**Display digitale di facile lettura**
Unita di controllo	**Unità di controllo digitale con tastiera a membrana lavabile**
Programmi memorizzabili	**4 count**
Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Segnale ottico e acustico	**Sì**
Unita di temperatura commutabile (°C/°F)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**6 l**
Capacità utile di lavoro	**4,3 l**
Dimensioni esterne (L x P x A)	**370 x 210 x 275 mm**
Dimensioni interne della vasca (L1 x P1 x H1)	**275 x 125 x 145 mm**
Peso (incl. coperchio)	**5,2 kg**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile (custodia antispruzzo)**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Valvola di intercettazione laterale con uscita sul retro per lo svuotamento della vasca**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**750 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 / 115–120 V~**
Grado di protezione (IP)	**IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it