Cod. **EL 1106993-001**

Vasca ad ultrasuoni 14,6 L 37 kHz riscaldata - ELMASONIC SELECT 150

Vasca a ultrasuoni con vasca in acciaio inox e riscaldamento integrato, per la pulizia di strumenti e componenti industriali o da laboratorio e per la preparazione campioni. Funziona a 37 kHz con cinque modalità ultrasuoni: Eco, Sweep, Pulse, Dynamic e Degas, con temperatura regolabile da 25 a 80 °C e timer impostabile fino a 360 min. Dispone di display digitale ampio e luminoso, unità di controllo con tastiera a membrana lavabile, 4 programmi memorizzabili e avvio rapido.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ UTILE
8,7 l

POTENZA ULTRASUONI
200 W

INTERVALLO TEMPERATURA
25 – 80 °C

DIMENSIONI ESTERNE (L X P X A)
575 x 360 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1106993-001**
Modello	**ELMASONIC SELECT 150**
Produttore	**Elma Schmidbauer GmbH**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di strumenti e componenti industriali/di laboratorio e preparazione campioni (degasaggio, omogeneizzazione, dispersione)**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello modulare, inserti, supporti, coperchi, serpentina di raffreddamento, Elma Sink, Elma Dry, Elma MuteBox**

DOTAZIONE

Riscaldamento integrato	**Sì**
Configurazione della fornitura / dotazione standard	**Coperchio, manuale d'uso, cavo di alimentazione**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 8 ore di funzionamento**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Livello di pressione sonora (LpAU)	**<80 dB(A)**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Modalità ultrasuoni	**Eco; Sweep; Pulse; Dynamic; Degas**
Numero di modalita ultrasuoni	**5 count**
Potenza ultrasuoni effettiva	**200 W**
Potenza di riscaldamento	**800 W**
Intervallo di temperatura	**25–80 °C**
Temperatura limite regolabile	**40–60 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–360 min**
Tipo di display	**Display digitale ampio e luminoso**
Unita di controllo	**Unità di controllo digitale con tastiera a membrana lavabile**
Programmi memorizzabili	**4 count**
Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Funzione di avvio rapido	**Sì**
Segnale ottico e acustico	**Sì**
Unita di temperatura commutabile (°C/°F)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**14,6 l**
Capacità utile di lavoro	**8,7 l**
Dimensioni esterne (L x P x A)	**575 x 360 x 230 mm**
Dimensioni interne della vasca (L1 x P1 x H1)	**485 x 280 x 95 mm**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile (custodia antispruzzo)**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Presente (valvola/uscita di scarico)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**1000 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Grado di protezione (IP)	**IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it