Cod. **EL 1106995-001**

Vasca ad ultrasuoni 27,5 L 37 kHz riscaldata - ELMASONIC SELECT 300

Vasca a ultrasuoni con capacità massima di 27,5 litri, vasca in acciaio inossidabile e riscaldamento integrato. Opera a 37 kHz con cinque modalità ultrasuoni e temperatura regolabile tra 25 e 80 °C, con timer impostabile fino a 360 minuti e quattro programmi memorizzabili. Indicato per la pulizia di componenti e parti industriali, carburatori e filtri, strumenti da laboratorio, orologeria e gioielleria, oltre che per degasaggio, omogeneizzazione, emulsione, dispersione, lisi e disagglomerazione.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ VASCA
27.5 l · 22.0 l

POTENZA ULTRASUONI
540 W

GAMMA DI TEMPERATURA
25 – 80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X A)
12.2 kg · 575 x 360 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1106995-001**
Modello	**ELMASONIC SELECT 300**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di componenti e parti industriali, carburatori e filtri, strumenti da laboratorio, orologeria e gioielleria; preparazione campioni (degasaggio, omogeneizzazione, emulsione, dispersione, lisi, disagglomerazione)**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello modulare brevettato, inserti, supporti, coperchi, serpentina di raffreddamento in acciaio inox, Elma Sink, Elma Dry, Elma MuteBox, copertura antirumore**

DOTAZIONE

Riscaldamento integrato	**Sì**
Configurazione della fornitura / dotazione standard	**Coperchio, manuale d'uso, cavo di alimentazione (2 m), passacavo per tubo (Ø 12 mm)**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Sì, dopo 8 ore di funzionamento**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Livello di pressione sonora (LpAU)	**<80 dB(A)**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Modalità ultrasuoni	**Eco, Sweep, Pulse, Dynamic, Degas**
Numero di modalita ultrasuoni	**5 count**
Potenza ultrasuoni effettiva	**540 W**
Potenza di riscaldamento	**1600 W**
Intervallo di temperatura	**25–80 °C**
Temperatura limite regolabile	**40–60 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–360 min**
Tipo di display	**Display digitale ampio e luminoso con ampio angolo di visione**
Unita di controllo	**Unità di controllo digitale con tastiera a membrana**
Programmi memorizzabili	**4 count**
Avvio ultrasuoni termocontrollato	**Sì**
Funzione di avvio rapido	**Sì**
Segnale ottico e acustico	**Sì**
Unita di temperatura commutabile (°C/°F)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**27.5 l**
Capacità utile di lavoro	**22.0 l**
Dimensioni esterne (L x P x A)	**575 x 360 x 330 mm**
Dimensioni interne della vasca (L1 x P1 x H1)	**475 x 270 x 195 mm**
Peso (incl. coperchio)	**12.2 kg**
Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile (custodia antispruzzo)**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Sì, con scarico (uscita posteriore laterale)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**2140 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 / 115–120 V**
Grado di protezione (IP)	**IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it