Cod. **EL 1117697-001**

Vasca ad ultrasuoni riscaldata 2,75 l 37 kHz - ELMASONIC EASY 30H

Vasca a ultrasuoni riscaldata da banco con frequenza di 37 kHz, potenza effettiva di 80 W e modalità Sweep + Pulse. È adatta alla pulizia di gioielli e parti di orologi, strumenti di laboratorio e odontotecnici e parti industriali, con impiego anche per rimozione di grassi, oli, pigmenti e paste di lucidatura. Vasca e involucro in acciaio inox, timer 1–30 minuti, segnalazione di fine ciclo e regolazione elettronica della temperatura fino a 80 °C.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ VASCA
2,75 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

INTERVALLO TEMPERATURA
30 – 80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
3,3 kg · 264 x 176 x 219 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1117697-001**
Modello	**ELMASONIC EASY 30H**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di gioielli e parti di orologi, strumenti di laboratorio e odontotecnici, parti industriali; rimozione di grassi, oli, pigmenti e paste di lucidatura**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Serpentine di raffreddamento, box antirumore (2 misure), cestelli (maglia 7x1, 9x1, 16x1,2 mm), supporti e staffe, portaprovette, coperchi con fori, bicchieri di vetro, vasche in plastica resistenti agli acidi, unità di asciugatura Elmadry TD**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Unità ultrasuoni, coperchio, cavo di alimentazione con connettore in gomma (2 m), raccordo per tubo (Ø 12 mm), manuale**
Coperchio	**Sì**
Maniglie per il trasporto	**Sì**
Tacca di livello riempimento	**Sì**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento di sicurezza dopo 8 h di inattività con funzione wake-up**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Protezione marcia a secco	**Sì**
Livello di pressione sonora	**< 70 dB**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Paese di produzione	**Germania (Made in Germany)**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Campo di regolazione frequenza	**34,5–42,5 kHz**
Potenza ultrasuoni effettiva	**80 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**320 W**
Modalità ultrasuoni	**Sweep + Pulse**
Numero di modalità ultrasuoni	**2**
Potenza riscaldamento	**200 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Funzionamento continuo massimo	**6 h**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Tipo di display	**Display a LED per stati operativi (Pulse, temperatura limite)**
Tipo di comandi	**Manopola rotativa e pulsanti a membrana**
Regolazione della temperatura	**Elettronica regolabile a passi di 5 °C**
Segnalazione fine ciclo	**Sì**
Avviso temperatura limite	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**2,75 l**
Capacità utile di lavoro	**1,9 l**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**264 x 176 x 219 mm**
Dimensioni interne vasca	**225 x 124 x 99 mm**
Dimensioni interne cestello	**198 x 106 x 50 mm**
Peso	**3,3 kg**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile**
Materiale vasca	**Acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Potenza assorbita totale	**280 W**
Grado di protezione (IP)	**IP20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it