Cod. **EL 1118887-001**

Vasca ad ultrasuoni riscaldata 1,6 l 37 kHz - ELMASONIC EASY 20H

Vasca a ultrasuoni riscaldata da banco con frequenza di 37 kHz, potenza effettiva di 35 W e modalità Dynamic ed Eco. È adatta alla pulizia di gioielli e parti di orologi, strumenti di laboratorio e odontotecnici, minuteria e parti industriali. Vasca e involucro in acciaio inox, timer 1–30 minuti, regolazione elettronica della temperatura fino a 80 °C e protezione marcia a secco per un utilizzo controllato.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ VASCA
1,6 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

POTENZA ULTRASUONI
35 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
2,1 kg · 215 x 190 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1118887-001**
Modello	**ELMASONIC EASY 20H**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di gioielli e parti di orologi, strumenti di laboratorio e odontotecnici, minuteria e parti industriali**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestelli, supporti e staffe, portaprovette, bicchieri di vetro, coperchi, box antirumore, serpentine di raffreddamento**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Unità ultrasuoni, coperchio (utilizzabile come sgocciolatoio), cavo di alimentazione 2 m, manuale d'uso**
Coperchio	**Sì**
Maniglie per il trasporto	**Sì**
Tacca di livello riempimento	**Sì**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento di sicurezza con funzione wake-up dopo 8 h di inattività**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Protezione marcia a secco	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Paese di produzione	**Germania**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Campo di regolazione frequenza	**34,5–42,5 kHz**
Potenza ultrasuoni effettiva	**35 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**280 W**
Modalità ultrasuoni	**Dynamic, Eco**
Numero di modalità ultrasuoni	**2**
Potenza riscaldamento	**120 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Funzionamento continuo massimo	**6 h**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Tipo di display	**Display a LED degli stati operativi**
Tipo di comandi	**Manopola rotativa (comandi elettronici), pannello a prova di spruzzi**
Regolazione della temperatura	**Elettronica, regolabile a passi di 5 °C**
Segnalazione fine ciclo	**Sì**
Avviso temperatura limite	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**1,6 l**
Capacità utile di lavoro	**1,2 l**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**215 x 190 x 230 mm**
Dimensioni interne vasca	**140 x 125 x 95 mm**
Dimensioni interne cestello	**110 x 105 x 50 mm**
Peso	**2,1 kg**
Portata massima del cestello	**1 kg**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile**
Materiale vasca	**Acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Potenza assorbita totale	**155 W**
Grado di protezione (IP)	**IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it