Cod. **EL 1118900-001**

Vasca ad ultrasuoni riscaldata 17,8 l 37 kHz - ELMASONIC EASY 180H

Vasca ad ultrasuoni riscaldata da banco per la pulizia di strumenti di laboratorio e odontotecnici, minuteria, gioielli e parti industriali, con funzione di degasaggio e preparazione campioni. Opera a 37 kHz con potenza ultrasuoni effettiva di 200 W e modalità Eco e Dynamic, con regolazione della frequenza. In acciaio inox, integra display a LED, timer 1–30 min e riscaldamento elettronico fino a 80 °C.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ VASCA
17,8 l

POTENZA ULTRASUONI
200 W

INTERVALLO TEMPERATURA
25 – 80 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
8,7 kg · 405 x 375 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1118900-001**
Modello	**ELMASONIC EASY 180H**
Produttore	**ELMA (Elma Schmidbauer GmbH)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di strumenti di laboratorio e odontotecnici, minuteria, gioielli, parti industriali; degasaggio e preparazione campioni**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestelli, coperchi, box antirumore, serpentine di raffreddamento, portaprovette, bicchieri di vetro, vasche in plastica resistenti agli acidi, unità di asciugatura Elmadry TD**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Unità ultrasuoni, coperchio in plastica, raccordo per tubo di scarico (Ø 12 mm), cavo di alimentazione (2 m), manuale d'uso**
Coperchio	**Sì**
Maniglie per il trasporto	**Sì**
Tacca di livello riempimento	**Sì**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento di sicurezza dopo 8 h di inattività con funzione wake-up**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Protezione marcia a secco	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Paese di produzione	**Germania**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Campo di regolazione frequenza	**-2,5 – +5,5 kHz**
Potenza ultrasuoni effettiva	**200 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**800 W**
Modalità ultrasuoni	**Eco, Dynamic**
Numero di modalità ultrasuoni	**2**
Potenza riscaldamento	**800 W**
Intervallo di temperatura	**25–80 °C**
Funzionamento continuo massimo	**6 h**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Tipo di display	**Display a LED**
Tipo di comandi	**Comandi elettronici su tastiera a membrana lavabile**
Regolazione della temperatura	**Controllo elettronico regolabile a passi di 5 °C**
Segnalazione fine ciclo	**Sì**
Avviso temperatura limite	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**17,8 l**
Capacità utile di lavoro	**14,2 l**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**405 x 375 x 330 mm**
Dimensioni interne vasca	**300 x 270 x 195 mm**
Dimensioni interne cestello	**285 x 255 x 135 mm**
Peso	**8,7 kg**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile, a prova di spruzzi**
Materiale vasca	**Acciaio inossidabile**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Presente (raccordo/rubinetto di scarico)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Potenza assorbita totale	**1000 W**
Grado di protezione (IP)	**IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it