Cod. **EL 1120119-001**

Vasca ad ultrasuoni 6 l 37 kHz - ELMASONIC EASY 50R

Vasca ad ultrasuoni da banco per la pulizia di setacci di prova, strumenti di laboratorio e minuteria. Offre 4 modalità di funzionamento per sweep, pulizia setacci, preparazione campioni e degasaggio di solventi HPLC, a 37 kHz con potenza effettiva di 150 W. Vasca e involucro in acciaio inossidabile a prova di spruzzi, display a LED, timer 1–30 min e segnale di fine ciclo.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ UTILE
3 – 5 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

POTENZA ULTRASUONI
150 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
5 kg · 345 x 295 x 345 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1120119-001**
Modello	**ELMASONIC EASY 50R**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di setacci di prova, strumenti di laboratorio e minuteria; preparazione campioni (miscelazione, dissoluzione, dispersione) e degasaggio di solventi HPLC**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestelli, portaprovette e supporti, coperchi, box antirumore, vasche/bicchieri per il trattamento indiretto, unita di asciugatura Elmadry TD**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Unita ultrasuoni, coperchio (ribaltabile come sgocciolatoio per il cestello), cavo di alimentazione con connettore in gomma (2 m), manuale**
Coperchio	**Sì**
Tacca di livello riempimento	**Sì**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento di sicurezza con funzione wake-up dopo 8 h di inattivita o breve interruzione dell'alimentazione**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Livello di pressione sonora	**< 80 dB**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Paese di produzione	**Germania**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Campo di regolazione frequenza	**-2,5 / +5,5 kHz**
Potenza ultrasuoni effettiva	**150 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**600 W**
Modalità ultrasuoni	**Sweep pulizia generale, pulizia setacci, preparazione campioni, degasaggio**
Numero di modalità ultrasuoni	**4**
Funzionamento continuo massimo	**6 h**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Tipo di display	**Display a LED di tutti gli stati operativi**
Tipo di comandi	**Selettori elettronici su tastiera a membrana lavabile**
Regolazione della temperatura	**No**
Segnalazione fine ciclo	**Sì**
Avviso temperatura limite	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**6 l**
Capacità utile di lavoro	**3–5 l**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**345 x 295 x 345 mm**
Dimensioni interne vasca	**Ø240 x 140 mm**
Dimensioni interne cestello	**Ø220 mm**
Peso	**5 kg**
Portata massima del cestello	**4 kg**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inossidabile (a prova di spruzzi)**
Materiale vasca	**Acciaio inossidabile**
Scarico / valvola di scarico vasca	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115–120 / 220–240 V**
Potenza assorbita totale	**150 W**
Grado di protezione (IP)	**IP20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it