Cod. **EL 1127779-001**

Vasca ultrasuoni 37 kHz 4 L - ELMASONIC XTRA 40

Vasca a ultrasuoni da banco a 37 kHz, con modalità Dynamic ed Eco per trattamenti intensivi o delicati. Potenza ultrasonica effettiva di 140 W e riscaldamento fino a 80 °C, con timer impostabile da 1 a 30 minuti e display LED. Vasca in acciaio inox anti-cavitazione da 5 l, scarico laterale, protezione marcia a secco e spegnimento automatico di sicurezza. Applicazioni: componenti meccanici, carburatori, iniettori, parti lavorate, strumenti di laboratorio, oreficeria e orologeria.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ MASSIMA
5 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

POTENZA ULTRASUONI
140 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L/P/A)
6.8 kg · 435 x 215 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1127779-001**
Modello	**ELMASONIC XTRA 40**
Produttore	**Elma Schmidbauer GmbH**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Componenti meccanici; carburatori; iniettori; parti lavorate; strumenti di laboratorio; oreficeria; orologeria**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello in acciaio inox; coperchio in acciaio inox**

SICUREZZA

Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 8 h di inattività; arresto ultrasuoni oltre 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Protezione marcia a secco	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**No**
Potenza ultrasuoni effettiva	**140 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**560 W**
Potenza di riscaldamento	**400 W**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**
Riscaldamento	**Sì**
Potenza ultrasuoni regolabile	**No**
Modalità ultrasuoni	**Dynamic; Eco**
Livello di pressione sonora (LpAU)	**<80 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**Display LED**
Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**5 l**
Dimensioni interne vasca (L/P/A)	**235 x 135 x 150 mm**
Dimensioni esterne (L/P/A)	**435 x 215 x 330 mm**
Peso	**6.8 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox anti-cavitazione**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Valvola di scarico laterale in acciaio inox 1/2"**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**540 W**
Classe di protezione	**IP 20**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it