Cod. **EL 1127787-001**

Vasca ad ultrasuoni industriale 30 L 37 kHz - ELMASONIC XTRA 300

Vasca ad ultrasuoni industriale da banco con frequenza di 37 kHz e potenza ultrasuoni effettiva di 330 W, indicata per la pulizia di componenti industriali, utensili, parti meccaniche, stampi, circuiti stampati, minuteria di precisione, orologeria e gioielleria. La vasca in acciaio inox resistente alla cavitazione integra modalità Eco e Dynamic, fondo inclinato, riscaldamento fino a 80 °C e timer da 1 a 30 minuti. Il pannello splash-proof e lo spegnimento automatico dopo 8 ore favoriscono un utilizzo sicuro.



PREMIUM PARTNER

CAPACITÀ VASCA
30 l

POTENZA ULTRASUONI
330 W

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
17.8 kg · 700 x 380 x 380 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1127787-001**
Modello	**ELMASONIC XTRA 300**
Produttore	**Elma Schmidbauer GmbH**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Pulizia di componenti industriali, utensili, parti meccaniche/motore, stampi, circuiti stampati, minuteria di precisione, orologeria e gioielleria**
Contaminanti rimossi	**Oli, grassi, paste abrasive/lucidanti, contaminanti organici**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cesti/inserti in acciaio inox, coperchio, filtro di scarico**
Prodotti chimici di pulizia compatibili	**Concentrati di pulizia Elma (linea elma tec clean)**

DOTAZIONE

Coperchio	**Sì**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 8 h di inutilizzo (con wake-up); arresto ultrasuoni oltre 90 °C**
Protezione sovratemperatura	**Sì**
Livello di pressione sonora	**80 dB**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**No**
Potenza ultrasuoni effettiva	**330 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**1320 W**
Potenza di riscaldamento	**1200 W**
Ultrasuoni su due lati	**No**
Modalità ultrasuoni	**Eco / Dynamic**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**

INSTALLAZIONE

Mobilità su ruote	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Pannello di controllo	**Pannello a membrana splash-proof, tastiera pulibile**
Tipo di display	**LED**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**30 l**
Capacità utile di lavoro	**25.4 l**
Dimensioni interne vasca (L×P×A)	**500 x 295 x 190 mm**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**700 x 380 x 380 mm**
Peso	**17.8 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox resistente alla cavitazione (saldato)**
Materiale involucro / telaio	**Acciaio inox splash-proof**
Fondo vasca inclinato	**Sì**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Scarico filettato G 1/2 laterale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**1530 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Grado di protezione (IP)	**IP20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it