Cod. **EL 1130253-001**

Vasca ad ultrasuoni industriale 6,3 L 37 kHz - ELMASONIC XTRA 60

Vasca ad ultrasuoni industriale da banco con frequenza di 37 kHz e potenza ultrasuoni effettiva di 160 W, adatta a laboratori, officine e industria. La vasca in acciaio inox resistente alla cavitazione offre modalità Eco e Dynamic, riscaldamento fino a 80 °C e timer impostabile da 1 a 30 minuti. Il coperchio, la protezione marcia a secco e il pannello a membrana pulibile con display LED supportano cicli di lavaggio ripetibili.

PREMIUM PARTNER



CAPACITÀ VASCA
6.3 l

FREQUENZA ULTRASUONI
37 kHz

POTENZA ULTRASUONI
160 W

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
7.9 kg · 500 x 215 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1130253-001**
Modello	**ELMASONIC XTRA 60**
Produttore	**ELMA**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Laboratori, officine e industria**
Contaminanti rimossi	**Oli, grassi, paste abrasive, residui organici**

ACCESSORI

Accessori disponibili	**Cestello di lavoro in acciaio inox, coperchio in acciaio inox, supporti/vassoi per beaker**
Prodotti chimici di pulizia compatibili	**Concentrati di pulizia Elma (linea elma tec clean)**

DOTAZIONE

Coperchio	**Sì**

SICUREZZA

Protezione marcia a secco	**Sì**
Spegnimento automatico di sicurezza	**Spegnimento automatico dopo 8 h**

PERFORMANCE

Frequenza ultrasuoni	**37 kHz**
Tecnologia multifrequenza	**No**
Potenza ultrasuoni effettiva	**160 W**
Potenza ultrasuoni di picco	**640 W**
Potenza di riscaldamento	**400 W**
Ultrasuoni su due lati	**No**
Modalità ultrasuoni	**Eco / Dynamic**
Intervallo di temperatura	**30–80 °C**

INSTALLAZIONE

Mobilità su ruote	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile	**1–30 min**
Pannello di controllo	**Tastiera a membrana pulibile con selettori elettronici**
Tipo di display	**LED**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca	**6.3 l**
Capacità utile di lavoro	**5.1 l**
Dimensioni interne vasca (L×P×A)	**300 x 135 x 150 mm**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**500 x 215 x 330 mm**
Peso	**7.9 kg**
Materiale vasca	**Acciaio inox resistente alla cavitazione (saldato)**
Scarico / valvola di scarico vasca	**Scarico filettato G 1/2**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale	**560 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Grado di protezione (IP)	**IP20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it