Cod. **ES AMR-U**

Sistema valutazione resistenza conduttore AC/DC 40–280ch - AMR-U

Sistema per la valutazione continua della resistenza di conduttori in giunti saldati e contatti di connettori, con corrente continua o alternata e conformità RoHS e marcatura CE. Configurazione multicanale da 40 a 280 canali, cavo di misura in Teflon resistente al calore e collegamento fino a tre camere climatiche. Controllo tramite PC Windows, gruppo di continuità e arresto automatico del test in caso di anomalia.

ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY



CAMPO RESISTENZA
1mΩ – 100MΩ (DC) / 1mΩ – 3kΩ (AC)

CONFIGURAZIONE CANALI
40 – 280 ch

MISURA AC/DC
AC/DC selezionabile

DIMENSIONI ESTERNE (LxAxP)
530x1750x940 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**AMR-U**
Modello	**AMR-U**
Produttore	**ESPEC**
Tipo di sistema	**Conductor Resistance Evaluation System**

ACCESSORI

Unità di connessione (capacità)	**40 canali per unità**
Accessori/dotazioni standard	**Cavo di misura; cavo di comunicazione (RS-485); CD di setup; manuale utente**
Opzioni disponibili	**Monitor temperatura specimen (8/16 punti); pulsante di arresto di emergenza; cavo di misura resistente al calore (1.5/2.5/3.5 m); cavo colorato resistente al calore; software LAN; software di elaborazione dati con analisi Weibull; estensione cavo di misura non resistente al calore (3 m)**
Gruppo di continuità (UPS)	**Presente, per il controllore di sistema**

SICUREZZA

Funzioni di sicurezza	**Interruzione automatica del test in caso di anomalia; pulsante di arresto di emergenza (opzionale)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Standard/conformità normativa	**RoHS; CE**

PERFORMANCE

Configurazione canali	**40–280 ch**
Controllo canali	**gruppi da 10 canali**
Campo di misura della resistenza	**1mΩ – 100MΩ (DC) / 1mΩ – 3kΩ (AC)**
Precisione di misura della resistenza	**10 mΩ: ±1% o inferiore; 100 mΩ: ±0.5% o inferiore**
Metodo di riconoscimento del guasto	**Valore assoluto; Variazione percentuale (%)**

APPLICAZIONI

Numero di camere climatiche collegabili	**3**
Monitoraggio temperatura camera	**Sì**

POST VENDITA

Servizio di calibrazione disponibile	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Canali per unità di connessione	**40 ch/unit**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**530x1750x940 mm**

INTERFACCIA CONTROLLO

Sistema operativo / controllore del sistema	**Windows OS**
Interfacce di comunicazione	**RS-485; RS-232C; LAN (opzionale)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tipo di misura (corrente)	**AC/DC selezionabile**
Tensione di alimentazione	**100/120/220/240 VAC**
Fase di alimentazione	**monofase**
Corrente assorbita/di alimentazione	**10.0/8.3/4.5/4.2 A**
Opzioni tensione/fase/corrente di alimentazione	**100V AC 1φ 10.0A; 120V AC 1φ 8.3A; 220V AC 1φ 4.5A; 240V AC 1φ 4.2A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it