Cod. **ES IPHH-202**

Stufa Anaerobica +20–300°C 216L 0,5% O2 - IPHH-202

Camera anaerobica ESPEC per test in atmosfera a bassa concentrazione di ossigeno e trattamento termico, conforme allo standard Japan Testing Machinery K05:2000. Capacità 216 L, struttura a tenuta ermetica con camera interna in acciaio inox, O2 minimo 0,5% e tempo di riscaldamento ≤60 min; in dotazione 2 ripiani in filo di acciaio inox, staffe, fusibili e manuale. Controllore M-Instrumentation con modalità costante, programmata e remota, interfacce RS-485/GPIB/RS-232C.



ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – 300 °C

CAPACITÀ INTERNA
216 L

LIVELLO O2
0,5 %

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXAXP)
130 kg · 1190x970x785 mm

SCHEDA TECNICA

UMIDITÀ

Umidità ambiente ammissibile/consentita	**75 %rh**

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**IPHH-202**
Modello	**IPHH-202**
Produttore	**ESPEC**
Tipo di prodotto/camera	**Camera anaerobica a temperatura**

ACCESSORI

Opzione: indicatore-controllore concentrazione O2	**Sì**
Ripiani in dotazione	**Ripiano in filo di acciaio inox, 2 pz**
Manuale utente in dotazione	**Sì**

SICUREZZA

Dispositivi di sicurezza	**2,0 kPa**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Standard/conformità normativa	**Japan Testing Machinery standard K05:2000**

PERFORMANCE

Sistema di circolazione dell'aria	**Circolazione forzata ad aria calda**
Tempo di riscaldamento (heat-up time)	**≤60 min**
Portata massima gas	**20 L/min**
Livello O2 in camera (minimo)	**0,5 %**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	**+20–300 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Fluttuazione di temperatura	**±0,1°C a +100°C; ±0,2°C a +200°C; ±0,2°C a +300°C**
Uniformità/variazione di temperatura nello spazio	**±0,5°C a +100°C; ±1,5°C a +200°C; ±2,5°C a +300°C**
Condizioni ambientali consentite/ammissibili	**0–40 °C**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Test in atmosfera a bassa concentrazione di ossigeno e trattamento termico**

SPECIFICHE FISICHE

Fluido unità immissione gas	**CO2, N2**
Dimensioni interne (LxAxP)	**600x600x600 mm**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**1190x970x785 mm**
Capacità interna/volume	**216 L**
Peso	**130 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox**
Configurazione a tenuta ermetica	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200,220,230,240 V**
Fase di alimentazione	**monofase**
Frequenza di alimentazione	**50,60 Hz**
Potenza massima assorbita	**3,8 kVA**

INTERFACCIA CONTROLLO

Interfaccia/connettività di comunicazione	**RS-485,GPIB,RS-232C**
Tipo di strumentazione/controllore	**M-Instrumentation**
Modalità operative	**operazione costante,operazione programmata,operazione remota tramite interfaccia di comunicazione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it