Cod. **ES PV-332**

Stufa industriale verticale ambiente–200°C 768L - PV-332

Stufa industriale verticale per riscaldamento, essiccazione e trattamento termico in produzione, conforme allo standard Japan Testing Machinery Association K05:2000. Capacità interna 768 L, con ripiano in acciaio inox incluso; riscaldatore corazzato, circolazione forzata ad aria calda fino a 200 °C e tempo di riscaldamento di 40 min. Controllore con funzionamento costante, programmato e remoto, protezione da surriscaldamento e interruttore automatico di dispersione.



ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
ambiente+20 – 200 °C

CAPACITÀ CAMERA
768 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1.0 a +100°C, ±2.0 a +200°C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXAXP)
325 kg · 1030x1800x1145 mm

SCHEDA TECNICA

UMIDITÀ

Umidità ambiente/condizioni ammissibili	**75 %rh**

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**PV-332**
Modello	**PV-332**
Produttore	**ESPEC**
Tipo/tipologia di prodotto	**Stufe industriali**

ACCESSORI

Accessori/dotazioni standard	**Ripiano (lamiera in acciaio inox per il tipo 332); staffa ripiano (acciaio inox) 2 set (4 pz); fusibile a cartuccia x2; manuale utente x1**
Opzioni disponibili	**Time run-out output; timer calendario; contaore integratore; terminale registratore temperatura; registratore cartaceo/registratore temperatura; cablaggio registratore; damper automatico; flangia porta di scarico; iniettore gas azoto; regolatore di flusso aria; passacavi; terminale allarme esterno; pulsante di emergenza; specifica colore; interfaccia; cavo di alimentazione**

SICUREZZA

Dispositivi di sicurezza	**Interruttore automatico di dispersione; interruttore sportello vano elettrico; interruttore porta; fusibile termico; termostato di sicurezza per circolatore aria; interruttore cablaggio riscaldatore; allarme limite temperatura superiore/inferiore (integrato nel controllore); protettore da surriscaldamento; fusibile a cartuccia; terminale controllo alimentazione campione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Standard/conformità normativa	**Conforme allo standard Japan Testing Machinery Association K05:2000**
Standard di prova / riferimento prestazionale	**Japan Testing Machinery standard K05:2000**

PERFORMANCE

Tempo di riscaldamento (heat-up time)	**40 min**
Sistema/tipo di circolazione aria	**Circolazione forzata ad aria calda / sistema di ventilazione**
Velocità dell'aria in camera	**0.3–2.3 m/s**

TEMPERATURA

Range/campo di temperatura	**ambiente+20–200 °C**
Fluttuazione di temperatura	**0.2 °C**
Uniformità/variazione di temperatura nello spazio	**±1.0 a +100°C, ±2.0 a +200°C**
Temperatura ambiente/condizioni ammissibili	**0–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale esterno	**Lamiera di acciaio laminata a freddo anticorrosione, rivestimento in resina melaminica**
Materiale interno camera	**Lamiera in acciaio inossidabile**
Materiale isolante	**Lana di vetro**
Capacità interna/camera	**768 L**
Dimensioni interne (LxAxP)	**800x1200x800 mm**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**1030x1800x1145 mm**
Peso	**325 kg**
Carico/portata totale ammissibile della camera	**80 kg**
Numero di ripiani (max)	**14**
Portata/capacità di carico del ripiano	**45 kg**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di strumentazione/controllore	**Temperature Indicator-controller — Standard Instrumentation (operazione costante, programmata 1 pattern/2 step) o M-Instrumentation opzionale (10 pattern, 20 step)**
Modalità operativa	**Funzionamento costante, programmato e a distanza tramite interfaccia di comunicazione**
Campo di impostazione/indicazione temperatura del controllore	**0–210 °C**
Risoluzione di impostazione temperatura	**1 °C**
Risoluzione di impostazione tempo	**1 min**
Funzioni ausiliarie del controllore	**Rilevamento burnout ingresso; allarme limite temperatura superiore/inferiore; allarme limite deviazione superiore; allarme acustico; protezione automatica da surriscaldamento; indicazione anomalia; indicazione allarme; autodiagnosi; guarantee soak; selezione ripristino dopo interruzione alimentazione; protezione da interruzione alimentazione; timer rapido; funzionamento rapido**
Interfacce di comunicazione	**RS-485; GPIB; RS-232C**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200/220 V**
Fase di alimentazione	**trifase**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Consumo/potenza assorbita massima	**6.8 kVA**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it