Cod. **ES SPH-102**

Stufa antideflagrante a temperatura +20/+200°C - SPH-102

Stufa antideflagrante a temperatura con sistema a circolazione/ventilazione forzata di aria calda, indicata per essiccazione e trattamento termico di materiali infiammabili. Intervallo di temperatura 20–200 °C, fluttuazione fino a ±0.1 °C a +100 °C e uniformità fino a ±0.5 °C. Camera interna in acciaio inossidabile da 91 L, con riscaldatore corazzato e ventola a elica in acciaio inox.

ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY



INTERVALLO DI TEMPERATURA
20 – 200 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±0.5°C a +100°C; ±1.5°C a +200°C

TEMPO DI RISCALDAMENTO
40 min

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LxAxP)
95 kg · 1040x1260x635 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**SPH-102**
Modello	**SPH-102**
Produttore	**ESPEC**
Tipo di prodotto/camera	**temperatura**

SICUREZZA

Dispositivi di sicurezza	**Interruttore differenziale; interruttore porta vano elettrico; interruttore di blocco porta camera; interruttore limite rilevazione esplosione; fusibile termico; termostato per circolatore d'aria; interruttore cablaggio riscaldatore; allarme limite superiore/inferiore di temperatura; protettore di sovratemperatura; fusibile a cartuccia; morsetto di controllo alimentazione campione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norma/base normativa di riferimento per le prestazioni	**JTM K05:2000**

PERFORMANCE

Sistema di controllo climatico	**Sistema a circolazione/ventilazione forzata di aria calda**
Tempo di riscaldamento (heat-up time)	**40 min**

TEMPERATURA

Fluttuazione temperatura & umidità	**temperatura: ±0.1°C a +100°C; ±0.2°C a +200°C**
Uniformità/variazione di temperatura nello spazio	**±0.5°C a +100°C; ±1.5°C a +200°C**
Intervallo di temperatura	**20–200 °C**
Condizioni ambientali consentite/ammissibili	**temperatura: 0–40; umidità: fino a 75**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale esterno/corpo camera	**Lamiera di acciaio laminato a freddo antiruggine con verniciatura in resina melaminica**
Materiale area di prova	**Acciaio inossidabile**
Capacità interna/volume	**91 L**
Dimensioni interne (LxAxP)	**450x450x450 mm**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**1040x1260x635 mm**
Peso	**95 kg**

INTERFACCIA CONTROLLO

Interfaccia/connettività di comunicazione	**RS-485, GPIB, RS-232C**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it