Cod. **ES TSA-1650H-W**

Camera per shock termici - TSA-1650H-W

Camera per shock termici a due zone con commutazione tramite serrande e area di prova fissa, con tre zone opzionali e prova su componenti e materiali di grandi dimensioni. Modello raffreddato ad acqua, con campo di esposizione da +60 a +180 °C e da -60 a -10 °C; volume interno 1650 L, refrigerante R-449A e fluttuazione di temperatura di ±0,5 °C. Controllore touch panel con Ethernet, monitoraggio remoto e funzione di test a 3 zone opzionale. Dimensioni interne 1500x1100x1000 mm.



ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA ALTA TEMPERATURA
+60 – +180 °C

GAMMA BASSA TEMPERATURA
-60 – -10 °C

CAPACITÀ INTERNA
1.650 L

DIMENSIONI ESTERNE (LXAXP)
2620x1990x2883 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**TSA-1650H-W**
Modello	**TSA-1650H-W**
Produttore	**ESPEC**
Variante/tipologia del modello	**H**
Configurazione a camere/stadi (singolo o doppio)	**Doppio (due zone, calda/fredda); tre zone opzionale con zona ambiente**
Tipo di raffreddamento (ad aria/ad acqua)	**Ad acqua**
Sistema di transizione tra zone	**Commutazione tramite serrande (damper switching) tra camera calda e fredda**

ACCESSORI

Opzioni disponibili	**Test a 3 zone (freddo/caldo/ambiente); opzioni di sicurezza per test su batterie**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Standard/conformità normativa	**IEC 60068-2-14 Na; ISO 16750-4; ISO 19453-4; LV 124 K-05/K-16**
Standard di prova / riferimento prestazionale	**IEC 60068-2-14 Na; ISO 16750-4; ISO 19453-4; LV 124 K-05/K-16**

PERFORMANCE

Sistema a zone (two-zone/three-zone)	**Two-zone standard; three-zone opzionale (calda/fredda/ambiente)**

TEMPERATURA

Range esposizione alta temperatura	**+60 – +180 °C**
Range esposizione bassa temperatura	**-60 – -10 °C**
Fluttuazione di temperatura	**±0.5 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Modello/tipo di controller	**Touch panel controller**
Display del controller	**Touch-screen a colori da 9 pollici**
Connettività di rete	**Ethernet**

SPECIFICHE FISICHE

Volume/capacità interna della camera	**1650 L**
Dimensioni interne (LxAxP)	**1500x1100x1000 mm**
Capacità di carico totale della camera	**200 kg**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**2620x1990x2883 mm**
Configurazione area di prova	**Area di prova fissa (fixed test area type), specimen senza movimento meccanico; standard 2 zone (calda/fredda), estendibile a 3 zone (freddo/caldo/ambiente)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**208 V**
Fasi di alimentazione	**Trifase**
Frequenza di alimentazione	**60 Hz**
Corrente assorbita/di alimentazione	**270 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it