Cod. **FI 20050-2-120**

Setaccio granulometrico inox Ø200x50 mm 2,12 mm - 20050-2-120

Setaccio granulometrico di controllo con luce di maglia da 2,12 mm, rete metallica tessuta in acciaio inox AISI 316 e telaio in acciaio inox AISI 304. Conforme alle norme UNE 7050-3, ISO 3310-1, ASTM E11 e ISO 9044, è fornito con certificato di conformità, misurazione ottica prima della spedizione e marcatura laser. Indicato per l'analisi granulometrica di polveri, granulati e aggregati in laboratorio e controllo qualità.



FILTRA VIBRACIÓN — PREMIUM PARTNER

LUCE DI MAGLIA
2,12 mm

DIAMETRO SETACCIO
200 mm

ALTEZZA UTILE
50 mm

PESO / DIMENSIONI NOMINALI (Ø X ALTEZZA)
500 g · Ø 200 x 50 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**20050-2-120**
Modello	**20050-2-120**
Produttore	**FILTRA**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Analisi granulometrica di polveri, granulati e aggregati in laboratorio e controllo qualità**

ACCESSORI

Sistema autopulente della maglia (opzione)	**Disponibile in opzione: disco forato in acciaio inox e anelli in polietilene idonei FDA, posizionati sotto la rete per mantenere libere le luci**

DOTAZIONE

Guarnizione di tenuta	**Guarnizione in gomma inclusa**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	**UNE 7050-3, ISO 3310-1, ASTM E11, ISO 9044**
Certificato di conformità incluso	**Incluso: certificato di conformità rilasciato per ogni setaccio**
Verifica dimensionale prima della spedizione	**Ogni setaccio è misurato otticamente prima della spedizione**
Marcatura e tracciabilità (incisione laser)	**Marchio di identificazione inciso a laser su ogni setaccio**

PERFORMANCE

Luce di maglia (apertura nominale)	**2,12 mm**
Classe della maglia (controllo/ispezione/calibrazione)	**Maglia di controllo (control) secondo ISO 3310-1**
Volume di campione raccomandato	**140 cm³**

INSTALLAZIONE

Impilabilità e compatibilità con altri setacci	**Impilabile in colonna con setacci dello stesso diametro; compatibile con fondi di raccolta e coperchi Ø 200 mm**
Compatibilità con setacciatrici	**Compatibile con setacciatori per setacci Ø 60-203 mm (es. serie IRIS)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni nominali (Ø x altezza)	**Ø 200 x 50 mm**
Diametro del setaccio	**200 mm**
Altezza utile	**50 mm**
Altezza totale	**70 mm**
Peso (teorico)	**500 g**
Materiale del telaio (bossolo)	**Acciaio inox AISI 304**
Materiale della rete	**Acciaio inox AISI 316**
Tipo di superficie setacciante	**Rete metallica tessuta**
Costruzione del telaio / sostituibilità della rete	**Bossolo in acciaio inox con rete saldata al telaio**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it