Cod. **FI 20050-71-000**

# Setaccio granulometrico inox Ø200x50 mm 71 mm - 20050-71-000

Setaccio di controllo granulometrico con rete metallica tessuta in acciaio inox AISI 316 e telaio in acciaio inox AISI 304, con luce di maglia di 71 mm. Conforme alle norme UNE 7050-3, ISO 3310-1, ASTM E11 e ISO 9044, è fornito con certificato di conformità, istruzioni di manutenzione e marchio inciso a laser. Ogni setaccio è misurato otticamente prima della spedizione e include guarnizione in gomma.




FILTRA VIBRACIÓN — PREMIUM PARTNER

**LUCE DI MAGLIA**
**71 mm**

**DIAMETRO SETACCIO**
**200 mm**

**VOLUME CAMPIONE**
**140 cm³**

**PESO / DIMENSIONI NOMINALI (Ø X ALTEZZA)**
**500 g · Ø 200 x 50 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **20050-71-000** |
| Modello | **20050-71-000** |
| Produttore | **FILTRA** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni tipiche | **Analisi granulometrica di polveri, granulati e aggregati in laboratorio e controllo qualità** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Sistema autopulente della maglia (opzione) | **Disponibile in opzione: disco forato in acciaio inox e anelli in polietilene idonei FDA, posizionati sotto la rete per mantenere libere le luci** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Guarnizione di tenuta | **Guarnizione in gomma inclusa** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | **UNE 7050-3, ISO 3310-1, ASTM E11, ISO 9044** |
| Certificato di conformità incluso | **Incluso: certificato di conformità rilasciato per ogni setaccio** |
| Verifica dimensionale prima della spedizione | **Ogni setaccio è misurato otticamente prima della spedizione** |
| Marcatura e tracciabilità (incisione laser) | **Marchio di identificazione inciso a laser su ogni setaccio** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Luce di maglia (apertura nominale) | **71 mm** |
| Diametro del filo della rete | **5,6 mm** |
| Classe della maglia (controllo/ispezione/calibrazione) | **Maglia di controllo (control) secondo ISO 3310-1** |
| Volume di campione raccomandato | **140 cm³** |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Impilabilità e compatibilità con altri setacci | **Impilabile in colonna con setacci dello stesso diametro; compatibile con fondi di raccolta e coperchi Ø 200 mm** |
| Compatibilità con setacciatrici | **Compatibile con setacciatori per setacci Ø 60-203 mm (es. serie IRIS)** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni nominali (Ø x altezza) | **Ø 200 x 50 mm** |
| Diametro del setaccio | **200 mm** |
| Altezza utile | **50 mm** |
| Altezza totale | **70 mm** |
| Peso (teorico) | **500 g** |
| Materiale del telaio (bossolo) | **Acciaio inox AISI 304** |
| Materiale della rete | **Acciaio inox AISI 316** |
| Tipo di superficie setacciante | **Rete metallica tessuta** |
| Costruzione del telaio / sostituibilità della rete | **Bossolo in acciaio inox con rete saldata al telaio** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**