Cod. **FI FTLBA**

Setacciatore a getto d'aria a secco Ø 200 mm - FTLBA

Setacciatore da banco a getto d'aria per separazione granulometrica a secco di polveri e particelle fini. Il flusso d'aria in depressione controllata consente l'analisi di particelle da 0,005 a 4 mm, con depressione massima di 20 kPa. Integra pannello digitale con timer 1–99 min, vacuometro e valvola di regolazione dell'aspirazione; coperchio in metacrilato e martello in nylon inclusi.



FILTRA VIBRACIÓN — PREMIUM PARTNER

GETTO D'ARIA SECCO
A getto d'aria (air jet) · Secco

DEPRESSIONE MASSIMA
20 kPa

TEMPORIZZATORE
1 – 99 min

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X H)
20 kg · 410 x 360 x 362 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**FTLBA**
Modello	**Setacciatori di Ø 200 mm. Coperchio e piccolo martello incluso.**
Produttore	**FILTRA**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Separazione granulometrica a secco di polveri e particelle fini**
Settori di applicazione	**Alimentare, farmaceutico, chimico, minerali, fertilizzanti, metalli in polvere, edilizia, sabbie fini**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Setacciatore a getto d'aria, cavo di collegamento, coperchio in metacrilato, martello in nylon, manuale d'uso, dichiarazione di conformità CE, imballo**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Tipo di setacciatore	**A getto d'aria (air jet)**
Tipo di setacciatura	**Secco**
Movimento della setacciatura	**Flusso d'aria (airstream)**
Dimensione delle particelle	**0,005–4 mm**
Depressione massima di aspirazione	**20 kPa**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllo	**Pannello digitale con regolazione del tempo di setacciatura e vacuometro**
Temporizzatore	**1–99 min**
Vacuometro integrato	**Sì**
Valvola di regolazione dell'aspirazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro setacci compatibili	**200 mm**
Numero massimo di setacci	**1**
Materiale del corpo	**Alluminio anodizzato con scocca in resina poliuretanica**
Materiale del coperchio	**Metacrilato trasparente**
Dimensioni esterne (L x P x H)	**410 x 360 x 362 mm**
Peso	**20 kg**
Tipo di setacci richiesti	**Setacci speciali a tenuta d'aria Ø 200 mm con guarnizione in gomma (non inclusi)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220/240 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**19 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it