Cod. **FI FTS-0200**

Setacciatore elettromagnetico secco/umido Ø 60-203 mm - FTS-0200

Setacciatore elettromagnetico da banco per prove di analisi granulometrica a secco e a umido su polveri, granuli e aggregati. Il movimento tridimensionale su tutta la colonna di setacci e i 9 livelli di potenza consentono l'impiego con particelle da 0,02 a 125 mm. Accetta setacci da 60 a 203 mm, fino a 14 livelli con setacci da 25 mm e fino a 7 con setacci da 50 mm; coperchio in metacrilato e sistema di bloccaggio ad avvitamento inclusi.

FILTRA VIBRACIÓN PREMIUM PARTNER



DIAMETRO SETACCI
60 – 203 mm

LUCE DI MAGLIA
0,04 – 125 mm · 0,02 – 125 mm

AMPIEZZA VIBRAZIONE
2 mm

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X H)
27 kg · 375 x 300 x 700 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**FTS-0200**
Modello	**Setacciatori di Ø 60 - 203 mm.Coperchio e sistema di bloccaggio ad avvitamento incluso.**
Produttore	**FILTRA**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Separazione granulometrica: prove di analisi granulometrica a secco e a umido su polveri, granuli e aggregati**
Settori di applicazione	**Alimentare; agricoltura; farmaceutico (GMP); riciclo; plastica; edilizia; vetro; chimico**

DOTAZIONE

Dotazione standard	**Setacciatore con cavo di collegamento integrato; coperchio in metacrilato; sistema di chiusura filettato; manuale d'uso; dichiarazione di conformità CE**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Tipo di setacciatore	**Elettromagnetico**
Tipo di setacciatura	**Secco / umido**
Movimento della setacciatura	**Tridimensionale su tutta la colonna di setacci**
Dimensione delle particelle	**0,02–125 mm**
Luce di maglia in setacciatura a secco	**0,04–125 mm**
Luce di maglia in setacciatura a umido	**0,02–125 mm**
Ampiezza massima di vibrazione	**2 mm**
Livelli di potenza di vagliatura	**9**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Da banco (strumento da laboratorio compatto)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllo	**Pannello digitale con regolazione della potenza, del tempo di setacciatura e della modalità (continua o intermittente)**
Temporizzatore	**1–99 min**
Modalità di funzionamento	**Setacciatura continua; setacciatura intermittente (a intervalli)**
Intervallo di funzionamento intermittente	**1–9 s**
Vacuometro integrato	**No**
Valvola di regolazione dell'aspirazione	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro setacci compatibili	**60–203 mm**
Numero massimo di setacci	**7 (Ø 200/203 x 50 mm di altezza) / 14 (Ø 200/203 x 25 mm di altezza)**
Altezza setacci compatibili	**25 / 50 mm**
Materiale del corpo	**Acciaio al carbonio rilsanizzato (sanificato)**
Materiale del coperchio	**Metacrilato trasparente (acciaio inox opzionale)**
Sistema di bloccaggio dei setacci	**Due aste filettate con manopole di serraggio in bachelite e coperchio in metacrilato (chiusura ad avvitamento)**
Dimensioni esterne (L x P x H)	**375 x 300 x 700 mm**
Peso	**27 kg**
Tipo di setacci richiesti	**Setacci di prova standard a maglia o a lamiera forata, Ø 60–203 mm, altezza 25 o 50 mm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220/240 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**400 W**
Corrente assorbita	**1,8 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it