Cod. **HT 1101**

Centrifuga da banco piccole dimensioni 4.146 RCF 6 × 50 ml - EBA 280

Centrifuga da banco di piccole dimensioni per diagnostica in vitro, conforme IVDR, destinata al processamento di provette sangue e urine in piccoli laboratori, ospedali e ambulatori medici. Raggiunge 6.000 rpm e 4.146 × g, con capacità massima di 6 × 50 ml; il rotore non è incluso e può essere scelto tra 6 modelli compatibili. Il pannello retroilluminato consente di memorizzare fino a 9 programmi; sono presenti cambio rapido del rotore, blocco coperchio e rilevamento sbilanciamento.



FILIALE ITALIANA

RCF MASSIMO
4.146 × g

CAPACITÀ MASSIMA
6 × 50 ml

VELOCITÀ MASSIMA
6.000 rpm

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
12 kg · 326 × 400 × 242 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1101**
Produttore	**Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
Modello	**EBA 280**
Famiglia prodotto	**EBA 280 / 280 S**
Variante tensione	**200–240 V, 100–127 V V**
Variante regolatoria	**IVDR**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco di piccole dimensioni**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**6000 rpm**
Velocità minima	**200 rpm**
RCF massimo	**4146 × g**
Capacità massima	**6 × 50 ml**
Volume max per posizione	**50 ml**
Posizioni massime (rotore)	**12**
Modalità continua	**Sì**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Piccoli laboratori, Ospedali, Banche del sangue, Laboratori veterinari, Ambulatori medici (POL)**
Utilizzi previsti (intended use)	**Processamento provette sangue e urina a bassa throughput, Lavaggio manuale eritrociti in ematologia immunologica e sierologia, Diagnostica medica, Analisi ambientale, Ricerca**
Tipologie provette compatibili	**Provette raccolta sangue, Provette urina**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**display digitale retroilluminato**
Metodo di inserimento / interfaccia	**pannello di controllo digitale retroilluminato con tasti**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso nella fornitura	**No**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Numero rotori compatibili	**6**

SICUREZZA

Blocco coperchio durante funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**
Arresto automatico per sbilanciamento	**Sì**
Livello di rumorosità massimo	**51 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità EN/IEC 61010	**EN/IEC 61010-1, EN/IEC 61010-2-020**
Certificazioni ISO	**ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**da banco compatta**
Dimensioni (L × P × H)	**326 × 400 × 242 mm**
Peso	**12 kg**
Materiale camera centrifuga	**acciaio inox**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V; variante 100–127 V V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**185 VA**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**swing-out, swing-out, fixed-angle, fixed-angle, fixed-angle, swing-out**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it