Cod. **HT 1206**

Centrifuga da banco 500–6.000 rpm 4×100 ml - ROTOFIX 32 A

Centrifuga da banco per laboratorio clinico, ambulatorio medico, ospedale, citologia e ricerca scientifica. Raggiunge 6.000 min⁻¹ e 4.226 × g, con capacità massima di 4 × 100 ml / 6 × 94 ml; rotore intercambiabile con riconoscimento automatico e contenimento biologico. Conforme IVDR, marcatura CE, IEC 61010, TÜV, FCC e ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001; pannello con visualizzazione dei parametri, motore brushless e controllo dello sbilanciamento.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
6.000 min⁻¹

RCF MASSIMO
4.226 × g

CAPACITÀ MASSIMA
4 x 100 ml / 6 x 94 ml

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
23 kg · 366 x 430 x 257 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1206**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**ROTOFIX 32 A**
Famiglia prodotto	**ROTOFIX**
Variante tensione	**1206-01**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico in vitro (IVDR)**
Paese di fabbricazione	**Germania**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**6000 min⁻¹**
RCF massimo	**4226 × g**
Capacità massima	**4 x 100 ml / 6 x 94 ml**
Volume max per posizione	**100 ml**
Posizioni massime	**12**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**laboratorio clinico, ambulatorio medico, ospedale, citologia, ricerca scientifica, industria**
Range volume provette	**{"min": "0.5", "max": "100"} ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**pannello di controllo con visualizzazione parametri attuali**
Visualizzazione parametri attuali	**Sì**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso	**No**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**9**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Protezione caduta coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**52 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità IEC 61010	**Sì**
Certificazione FCC	**Sì**
Certificazioni ISO	**ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**da banco**
Dimensioni (L × P × H)	**366 x 430 x 257 mm**
Peso	**23 kg**
Materiale scocca	**metallo**
Materiale coperchio	**metallo**
Materiale camera	**acciaio inox**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**208–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**300 VA**

POST-VENDITA E COMMERCIALE

Garanzia	**1 anno**
Documentazione fornita	**Scheda tecnica (DS.0625-EN), manuale d'uso (implicito)**

DOTAZIONE E ACCESSORI

Accessori inclusi nella fornitura	**Centrifuga ROTOFIX 32 A (senza rotore)**
Accessori opzionali disponibili	**Rotori swing-out (1624, 1324, 1619, 1617, 1611, 1628), rotori angolari (1418, 1620A, 1613), bucket, adattatori, coperchi bioseal (1492, 1490), sistema citologia, portaprovette, decanting aid, separatori**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**angolare**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it