Cod. **HT 1207**

Centrifuga da banco 6.000 rpm 4×100 ml - ROTOFIX 32 A

Centrifuga da banco per ematologia, sierologia, chimica clinica, citologia, coltura cellulare, analisi delle urine e raccolta sangue. Raggiunge 6.000 min⁻¹ e 4.226 × g, con capacità massima di 4 × 100 ml / 6 × 94 ml; rotore intercambiabile con riconoscimento automatico e contenimento biologico. Conforme MDR, marcatura CE, IEC 61010 e TÜV, FCC; pannello con tastiera, visualizzazione dei parametri, motore brushless e arresto automatico per sbilanciamento.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
6.000 min⁻¹

RCF MASSIMO
4.226 × g

CAPACITÀ MASSIMA
4 x 100 ml / 6 x 94 ml

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
23 kg · 366 x 430 x 257 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1207**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**ROTOFIX 32 A**
Famiglia prodotto	**Centrifughe da banco**
Variante tensione	**208–240 V V**
Variante regolatoria	**MDR**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico (MDR EU 2017/745)**
Paese di fabbricazione	**Germania**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**6000 min⁻¹**
RCF massimo	**4226 × g**
Capacità massima	**4 x 100 ml / 6 x 94 ml**
Volume max per posizione	**100 ml**
Posizioni massime	**12**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Clinical chemistry, Hematology, Cytology, Research, Cell culture, Hospitals, University / Academic research, Pharmaceutical labs, Physician's office laboratory**
Range volume provette	**{"min": "0.4", "max": "100"} ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**Pannello di controllo con tastiera**
Visualizzazione parametri attuali	**Sì**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso	**No**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**9**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Protezione caduta coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**52 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**No**
Conformità IEC 61010	**Sì**
Certificazione FCC	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**Da banco (benchtop)**
Dimensioni (L × P × H)	**366 x 430 x 257 mm**
Peso	**23 kg**
Materiale scocca	**Metallo**
Materiale coperchio	**Metallo**
Materiale camera	**Acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**208–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**300 VA**

POST-VENDITA E COMMERCIALE

Garanzia	**5 anni**
Documentazione fornita	**Product Overview (PDF), Cleaning & Care of Centrifuges (PDF), General Catalog (PDF), Data sheet ROTOFIX 32 A IVDR (PDF), Manual ROTOFIX 32 A IVDR (PDF EN/DE/FR/IT), EU-DoC ROTOFIX 32 A IVDR (PDF EN/FR)**

DOTAZIONE E ACCESSORI

Accessori opzionali disponibili	**Rotori swing-out 4/6/8/12 posti (cat. 1624, 1324, 1619, 1617, 1628), Rotori ad angolo fisso 8/6/12 posti (cat. 1418, 1620A, 1613), Bucket e adattatori per vari formati, Coperchi bioseal (cat. 1492), Coperchi fenolo-resistenti, Pacchetti preconfigurati (Blood Tube, Urinalysis, Cell Culture, Cytology), Sistema citologia Hettich, Armadietti mobili (cat. 4612-A, 4613-A)**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**Rotore ad angolo fisso**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it