Cod. **HT 1701**

Centrifuga da banco ad alta velocità 15.000 rpm 4×290 ml - ROTINA 380

Centrifuga da banco per laboratori clinici, di ricerca, industriali, veterinari e banche del sangue. Raggiunge 15.000 min⁻¹ e 24.400 × g, con capacità massima di 4 × 290 ml; rotore intercambiabile con riconoscimento automatico e contenimento biologico. Conforme IVDR, marcatura CE, IEC 61010, TÜV, FCC e ISO 13485, ISO 14001; display LCD retroilluminato, 98 programmi, motore brushless e controllo dello sbilanciamento.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
15.000 min⁻¹

RCF MASSIMO
24.400 × g

CAPACITÀ MASSIMA
4 x 290 ml

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
51 kg · 457 x 600 x 418 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1701**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**ROTINA 380**
Famiglia prodotto	**ROTINA**
Variante tensione	**200–240 V / 100–127 V (on request) V**
Variante regolatoria	**IVDR**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico in vitro (IVDR EU 2017/746)**
Paese di fabbricazione	**Germania**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**15000 min⁻¹**
RCF massimo	**24400 × g**
Capacità massima	**4 x 290 ml**
Volume max per posizione	**290 ml**
Posizioni massime	**4**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**clinico, ricerca, industriale, veterinario, alimentare, forense, ambientale, farmaceutico, universitario**
Range volume provette	**{"min": "0.2", "max": "290"} ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**pannello retroilluminato LCD**
Visualizzazione parametri attuali	**Sì**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso	**No**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**9**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Protezione caduta coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**54 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità IEC 61010	**Sì**
Certificazione FCC	**Sì**
Certificazioni ISO	**ISO 13485, ISO 14001**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**da banco (benchtop)**
Dimensioni (L × P × H)	**457 x 600 x 418 mm**
Peso	**51 kg**
Materiale scocca	**metallo**
Materiale coperchio	**metallo**
Materiale camera	**acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**650 VA**

POST-VENDITA E COMMERCIALE

Garanzia	**5 anni (USA e Canada)**
Documentazione fornita	**Scheda tecnica (PDF EN), Catalogo generale (PDF EN), Manuale operatore (PDF EN/DE/FR/IT), EU-DoC (PDF FR/EN)**

DOTAZIONE E ACCESSORI

Accessori inclusi nella fornitura	**centrifuga ROTINA 380 (senza rotore in configurazione base)**
Accessori opzionali disponibili	**rotori swing-out e angolari (9 opzioni), bucket e adattatori per vari formati, coperchi bioseal, versione refrigerata ROTINA 380 R (Cat. 1706), armadietto mobile a un cassetto (Cat. 4612-A), armadietto mobile a due cassetti (Cat. 4613-A), sistema citologia (CYTO)**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**swing-out**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it