Cod. **HT 1706**

Centrifuga da banco refrigerata 15.000 rpm 24.400 × g - ROTINA 380 R

Centrifuga da banco refrigerata per chimica clinica, ematologia, PCR, coltura cellulare e analisi forense, conforme IVDR (UE) 2017/746, con marcatura CE e certificazioni TÜV, FCC, ISO 13485, ISO 9001 e IEC 61010. Raggiunge 15.000 min^{-1} e 24.400 × g, con capacità massima di 4 × 290 ml, 9 rotori intercambiabili e rilevamento automatico del rotore. Offre raffreddamento attivo da -20 °C a +40 °C, 98 programmi memorizzabili e controllo tramite tastiera e manopola. Dimensioni (L × P × H): 457 x 750 x 418 mm.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
15.000 min^{-1}

RCF MASSIMO
24.400 × g

CAPACITÀ MASSIMA
4 x 290 ml

PESO
81 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1706**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**ROTINA 380 R**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco refrigerata**
Categoria regolatoria	**Dispositivo per diagnostica in vitro (IVD) — Regolamento (EU) 2017/746**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**15000 min^{-1}**
Velocità minima	**50 min^{-1}**
Incremento velocità	**10 min^{-1}**
RCF massimo	**24400 × g**
Capacità massima	**4 x 290 ml**
Volume max per posizione	**290 ml**
Posizioni massime	**4 count**
Rampe di accelerazione	**9**
Rampe di decelerazione	**10**
Tempo massimo impostabile	**5999 min**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Clinica, Ricerca, Industria**
Range volume provette	**{"min": "0.2", "max": "290"} ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**pannello retroilluminato con valori attuali di tutti i parametri**
Programmi memorizzabili	**98 count**
Visualizzazione parametri attuali	**Sì**
Segnali fine ciclo	**segnale acustico**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso	**No**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Rilevamento automatico rotore	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**9 count**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Protezione caduta coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**
Arresto automatico per sbilanciamento	**Sì**
Visualizzazione codici di errore	**Sì**
Motore brushless (senza manutenzione)	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**54 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità IEC 61010	**Sì**
Certificazione TÜV	**Sì**
Certificazione FCC	**Sì**
Certificazioni ISO	**ISO 9001, ISO 13485**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro · Dimensioni (L × P × H)	**457 x 750 x 418 mm**
Altezza a coperchio aperto	**822 mm**
Peso	**81 kg**
Materiale scocca	**metallo**
Materiale coperchio	**metallo**
Materiale camera	**acciaio inossidabile**
Oblò di ispezione	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V**
Potenza assorbita	**1300 VA**
Classe EMC	**Classe B**

RAFFREDDAMENTO E TEMPERATURA

Capacità di raffreddamento	**attiva (con refrigerazione)**
Temperatura minima impostabile	**-20 °C**
Temperatura massima impostabile	**40 °C**
Sistema di raffreddamento	**raffreddamento meccanico con regolazione infinitamente variabile**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it