Cod. **HT 2300**

Centrifuga da banco swing-out 4.000 rpm sangue/urine - EBA 270

Centrifuga da banco compatta per diagnostica in vitro, conforme IVDR, indicata per la separazione di siero e plasma, l'analisi urine e l'impiego in punti di prelievo decentrati. È dotata di rotore swing-out a 6 posti incluso, raggiunge 4.000 rpm e 2.254 × g, con capacità massima di 6 × 15 ml. Consente modalità continua e impulso, visualizzazione dei parametri attuali e blocco coperchio durante il funzionamento.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
4.000 rpm

RCF MASSIMO
2.254 × g

CAPACITÀ MASSIMA
6 × 15 ml

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
14 kg · 326 × 400 × 239

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**2300**
Produttore	**Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
Modello	**EBA 270**
Famiglia prodotto	**EBA**
Numero di catalogo	**2300 / 2300-01**
Variante tensione	**200–240 V (2300) / 100–127 V (2300-01)**
Variante regolatoria	**IVDR**
Categoria regolatoria	**IVD (dispositivo medico diagnostico in vitro)**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco compatta**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**4000 rpm**
RCF massimo	**2254 × g**
Capacità massima	**6 × 15 ml**
Volume max per posizione	**15 ml**
Posizioni massime (rotore)	**6**
Modalità continua	**Sì**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Laboratorio clinico, Studio medico, Punto di prelievo decentrato, Laboratorio di analisi**
Utilizzi previsti (intended use)	**Separazione siero/plasma da sangue intero, Analisi urine, Separazione campioni pediatrici, Preparazione campioni con provette gel SST**
Tipologie provette compatibili	**Provette sangue (fino a 10 ml), Provette urine (fino a 12 ml), Provette pediatriche (0.5 ml), Provette fondo tondo (fino a 15 ml), Provette gel SST, Provette KOVA (urine 12 ml)**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Metodo di inserimento / interfaccia	**Tasti dedicati per tempo, velocità (RPM), ciclo breve (impulso) e apertura coperchio**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso nella fornitura	**Sì**
Rotore intercambiabile	**No**
Numero rotori compatibili	**1**

SICUREZZA

Blocco coperchio durante funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**No**
Arresto automatico per sbilanciamento	**No**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità EN/IEC 61010	**EN/IEC 61010**
Certificazioni ISO	**ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**da banco compatta**
Dimensioni (L × P × H)	**326 × 400 × 239**
Peso	**14 kg**
Materiale camera centrifuga	**Acciaio inox**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V / 100–127 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**130 VA**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**swing-out**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it