Cod. **HT 2404**

Centriguga - MIKRO 2.0 Versione IVDR

Centrifuga per microvolumi IVDR conforme al Regolamento (UE) 2017/746, indicata per diagnostica in vitro, laboratorio di ricerca e laboratorio clinico. Raggiunge una velocità massima di 16.100 rpm e una RCF massima di 25.212, con capacità fino a 24 x 2,0 ml o 12 x 5 ml. Supporta microvolumi, campioni PCR, spin column, cryo tube, strip PCR e provette pediatriche; conforme CE, IEC 61010, TÜV e ISO 9001/13485/14001. Dimensioni (L x P x H): 240 x 389 x 225 mm; peso: 18 kg.

FILIALE ITALIANA



SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**2404**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**MIKRO 2.0 IVDR**
Famiglia prodotto	**MIKRO 2.0 | 2.0R**
Numero di catalogo	**2404, 2440**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga per microvolumi**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**16100 rpm**
RCF massimo	**25212**
Capacità massima	**24 x 2.0 ml / 12 x 5 ml**
Volume max per posizione	**5 ml**
Posizioni massime	**24**
Tempo massimo impostabile	**99:59:59**
Modalità continua	**Sì**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Diagnostica in vitro, laboratorio di ricerca, laboratorio clinico**
Utilizzi previsti	**Centrifugazione di microvolumi, campioni PCR, spin column, cryo tube, strip PCR, provette pediatriche**
Tipologie provette compatibili	**Provette per microvolumi (0,2–2,0 ml), provette 5 ml, spin column, cryo tube (1,0–1,8 ml), strip PCR, provette pediatriche (0,5 ml)**
Range volume provette	**0.2–5 ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**LCD 3,5 pollici**
Programmi memorizzabili	**99**

SISTEMA ROTORE

Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**5**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**
Arresto automatico per sbilanciamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**57 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro · Dimensioni (L × P × H)	**240 x 389 x 225 mm**
Peso	**18 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Potenza assorbita	**270 VA**

DOTAZIONE E ACCESSORI

Dotazione / accessori inclusi nella fornitura standard	**Coperchio bioseal incluso con ogni rotore ordinato (INCLUSIVE); Quick-Start Guide**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**Rotore angolare 24 posti (2414), Rotore angolare 24 posti spin column (2415), Rotore angolare 20 posti cryo (2419), Rotore angolare 12 posti (2413), Rotore angolare 8 posti PCR strip (1540)**
Tipologie provette accettate	**Provette per microvolumi 0,2–2,0 ml (2414, 2415), spin column (2415), cryo tube 1,0–1,8 ml (2419), provette 5 ml (2413), strip PCR 0,2 ml (1540), provette pediatriche 0,5 ml (2414, 2415)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it