Cod. **HT 2406**

Centrifuga per microvolumi refrigerata 25.212 RCF - MIKRO 2.0 R IVDR

Centrifuga per microvolumi refrigerata IVDR, conforme al Regolamento (UE) 2017/746, per la separazione di soluzioni acquose e sospensioni, la centrifugazione di campioni biologici e lo spin di PCR/mini kit. Raggiunge 16.100 rpm e 25.212 RCF con capacità massima di 24 × 2,0 ml / 12 × 5 ml; rotore angolare a 24 posti con cambio rapido e riconoscimento automatico. Indicato per industria e ricerca, ospedali farmaceutici, laboratori di analisi alimentari, universitari e forensi; conforme CE, IEC 61010, TÜV, ISO 9001/14001/13485. Dimensioni (L × P × H): 240 × 538 × 250 mm; peso: 30 kg.



FILIALE ITALIANA

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**2406**
Modello	**MIKRO 2.0 R IVDR**
Produttore	**HETTICH**
Famiglia prodotto	**MIKRO 2.0**
Numero di catalogo	**2406, 2460**
Tipologia prodotto	**Centrifuga per microvolumi refrigerata**
Variante	**Refrigerata**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**16100 min^{-1} (RPM)**
RCF massimo	**25212 × g**
Capacità massima	**24 × 2.0 ml / 12 × 5 ml expression (e.g. 24 × 1.5 ml)**
Posizioni massime	**24 count**
Volume max per posizione	**5 ml**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Utilizzi previsti	**separazione di soluzioni acquose e sospensioni, centrifugazione di campioni biologici, spin PCR/mini kit, sedimentazione di particelle subcellulari o batteri**
Settori di utilizzo	**industria e ricerca, ospedali farmaceutici, laboratori analisi alimentari, laboratori universitari, laboratori forensi**
Tipologie provette compatibili	**tubi microliter, spin columns, cryo tubes, strip PCR, tubi 5 ml**
Range volume provette	**{"min": 0.2, "max": 5.0} ml**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**LCD 3,5" con controllo push-turn**
Programmi memorizzabili	**99 count**

SISTEMA ROTORE

Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**5 count**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**57 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Altezza (H) / parte di Dimensioni (L × P × H)	**250 mm**
Larghezza (L) / parte di Dimensioni (L × P × H)	**240 mm**
Profondità (P) / parte di Dimensioni (L × P × H)	**538 mm**
Peso	**30 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Potenza assorbita	**420 VA**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**angolare**
Contenimento biologico	**Sì**
Tipologie provette accettate	**tubi microliter 0.2–2.0 ml**

RAFFREDDAMENTO E TEMPERATURA

Capacità di raffreddamento	**refrigerata**
Sistema di raffreddamento	**refrigerante naturale R290 (propano)**
Temperatura minima impostabile	**-20 °C**
Temperatura massima impostabile	**40 °C**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it