Cod. **HT 5670**

Centrifuga da banco refrigerata ad alta capacità - ROTANTA 460 RC

Centrifuga da banco refrigerata in versione sottobanco per chimica clinica, ematologia, sierologia, PCR, ricerca, coltura cellulare e banca del sangue, conforme MDR (UE) 2017/745, con marcatura CE e certificazioni IEC 61010, TÜV, FCC, ISO 13485 e ISO 9001. Raggiunge 15.000 min^{-1} e 24.400 × g, con capacità massima di 4 × 1.000 ml e rotore swing-out intercambiabile. Offre temperatura impostabile da -20 °C a +40 °C, contenimento biologico, blocco coperchio e motore brushless. Dimensioni (L × P × H): 554 x 697 x 683 mm.



FILIALE ITALIANA

RCF MASSIMO
24.400 × g

CAPACITÀ MASSIMA
4 x 1.000 ml ml

GAMMA DI TEMPERATURA
-20 °C · 40 °C

PESO
140

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**5670**
Produttore	**HETTICH**
Modello	**ROTANTA 460 RC**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco refrigerata (versione sottobanco)**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico (MDR EU 2017/745)**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**15000 min^{-1}**
RCF massimo	**24400 × g**
Capacità massima	**4 x 1000 ml ml**
Volume max per posizione	**1000 ml**
Posizioni massime	**4 count**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Chimica clinica, Ematologia, Sierologia, PCR, Ricerca, Coltura cellulare, Banca del sangue, Medicina trasfusionale, Agricoltura, Industria alimentare e delle bevande, Petrolchimica**
Range volume provette	**{"min": "1.6", "max": "1000"} ml**

SISTEMA ROTORE

Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**8 count**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**
Motore brushless (senza manutenzione)	**Sì**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**No**
Conformità MDR (EU 2017/745)	**Sì**
Conformità IEC 61010	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro · Dimensioni (L × P × H)	**554 x 697 x 683 mm**
Peso	**140**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200-240 V**
Potenza assorbita	**1800 VA**

RAFFREDDAMENTO E TEMPERATURA

Capacità di raffreddamento	**refrigerata**
Temperatura minima impostabile	**-20 °C**
Temperatura massima impostabile	**40 °C**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it