Cod. **IK 0001603600**

Mulino da laboratorio a taglio 250 ml 20.000 rpm - M 20 Universal

Mulino da laboratorio batch a taglio e impatto per la macinazione a secco di sostanze dure e fragili fino a 250 ml. Camera di macinazione in acciaio inox 1.4301, raffreddabile ad acqua e con ghiaccio secco; velocità fino a 20000 rpm, velocità periferica massima 72 m/s e granulometria di alimentazione fino a 7 mm. Grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
20.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
250 ml

GRANULOMETRIA ALIMENT
7 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
6.6 kg · 170 x 350 x 170 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0001603600**
Produttore	**IKA**
Modello	**M 20 Universal**
Tipo di processo	**batch**
Principio operativo	**cutting, impact**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**20000 rpm**
Volume utile massimo	**250 ml**
Durezza massima del campione	**5 Mohs**
Granulometria massima di alimentazione	**7 mm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**7 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**10 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**Sì**
Raffreddamento campione con ghiaccio secco	**Sì**
Raffreddamento campione con azoto liquido	**No**
Funzione di pesatura	**No**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale camera di macinazione	**acciaio inox 1.4301**
Dimensioni (L x A x P)	**170 x 350 x 170 mm**
Peso	**6.6 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Riconoscimento contenitori	**No**
Programmazione a rampa	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia Bluetooth	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**450 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**225 W**
Tensione di alimentazione	**230 / 115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it