Cod. **IK 0002980100**

Agitatore orbitale da laboratorio 0–800 rpm 2 kg - KS 130 control

Agitatore orbitale da banco con movimento orbitale e diametro di oscillazione di 4 mm, per campioni fino a 2 kg con supporto incluso. Offre velocità 0–800 rpm, display LCD, timer 1–599 min, blocco del piano di agitazione e interfacce RS 232 e uscita analogica; compatibile con labworldsoft®. Scope of delivery: STICKMAX, cavo di rete e clip di fissaggio; disponibili accessori per supporti universali, piastre, provette e imbuti separatori.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
0 – 800 rpm

CARICO MASSIMO
2.0 kg

DIAMETRO OSCILLAZIONE
4 mm

PESO / DIMENSIONI (L x A x P)
9.8 kg · 270 x 98 x 316 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0002980100**
Produttore	**IKA**
Modello	**KS 130 control**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**STICKMAX, H 11 Mains cable Euro plug, H 11 Mains cable CH plug, AS 2.1 Fixing clips, AS 2.2 Fixing clips, AS 2.3 Fixing clips, AS 2.4 Fixing clips, AS 2.5 Fixing clips, H 11 Mains cable UK plug, PC 1.5 Cable, AS 1.31 Clamping roll, AS 130.2 Fixing clip attachment, AS 130.3 Dish attachment, AS 130.4 Test tube support, H 11 Mains cable USA plug, labworldsoft®, AS 130.1 Universal attachment**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Diametro di oscillazione	**4 mm**
Peso di agitazione massimo (incl. supporto)	**2.0 kg**
Range di velocità	**0–800 rpm**
Velocità minima (regolabile)	**80 rpm**
Blocco piano di agitazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**270 x 98 x 316 mm**
Peso	**9.8 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**LCD**
Timer	**Sì**
Range di impostazione tempo	**1–599 min**
Modalità operativa	**timer e funzionamento continuo**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Uscita analogica	**Sì**
Compatibilità labworldsoft	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220-240 / 100-120 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore assorbita	**45 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it