Cod. **IK 0002980200**

Agitatore orbitale da banco 0–500 rpm - KS 260 basic

Agitatore orbitale da banco con movimento orbitale e diametro di oscillazione di 10 mm, adatto a campioni fino a 7,5 kg con supporto incluso. Velocità 0–500 rpm, display LED line per velocità e timer, timer 5–50 min e funzionamento continuo. Scope of delivery: STICKMAX, cavo di rete e clip di fissaggio; disponibili accessori per supporti universali, piastre, provette e imbuti separatori.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
0 – 500 rpm

CARICO MASSIMO
7.5 kg

DIAMETRO OSCILLAZIONE
10 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
8.5 kg · 360 x 98 x 420 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0002980200**
Produttore	**IKA**
Modello	**KS 260 basic**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**STICKMAX, H 11 Mains cable Euro plug, H 11 Mains cable CH plug, AS 2.1 Fixing clips, AS 2.2 Fixing clips, AS 2.3 Fixing clips, AS 2.4 Fixing clips, AS 2.5 Fixing clips, H 11 Mains cable UK plug, AS 1.61 Clamping roll, AS 260.2 Fixing clip attachment, AS 260.3 Dish attachment, H 11 Mains cable USA plug, AS 260.1 Universal attachment**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbital**
Diametro di oscillazione	**10 mm**
Peso di agitazione massimo (incl. supporto)	**7.5 kg**
Range di velocità	**0–500 rpm**
Velocità minima (regolabile)	**50 rpm**
Blocco piano di agitazione	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**360 x 98 x 420 mm**
Peso	**8.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**LED line**
Timer	**Sì**
Range di impostazione tempo	**5–50 min**
Modalità operativa	**timer and continuous operation**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**Sì**
Compatibilità labworldsoft	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220-240 / 100-120 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore assorbita	**45 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it