Cod. **IK 0003339000**

Agitatore magnetico riscaldante 10 L 100–2.000 rpm 400 W - RH basic 2

Agitatore magnetico riscaldante a 1 posto, con velocità regolabile da 100 a 2000 rpm e volume massimo di agitazione fino a 10 l (H2O). La piastra in acciaio inox 1.4301 da Ø 125 mm lavora fino a 320 °C, con controllo tramite scala analogica, boccola DIN 12878 e circuito di sicurezza fisso a 400 °C. È adatto ad applicazioni di agitazione e riscaldamento in laboratorio.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME MASSIMO
10 l

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 2.000 rpm

POTENZA ASSORBITA
415 W

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.4 kg · 168 x 105 x 220 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003339000**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**IKAFLON 10 Set round PTFE, IKAFLON 15 Set round PTFE, IKAFLON 20 Set round PTFE, IKAFLON 25 Set round PTFE, IKAFLON 30 Set round PTFE, IKAFLON glass 25 Set round, IKAFLON glass 30 Set round, IKAFLON 20 Set power SmSo PTFE, IKAFLON 30 Set power SmSo PTFE, IKAFLON 25 Set slide round PTFE, IKAFLON 30 Set slide round PTFE, IKAFLON 20 Set ellipse PTFE, IKAFLON 25 Set ellipse PTFE, IKAFLON 30 Set ellipse PTFE, IKAFLON 10 Set cross PTFE, IKAFLON 20 Set cross PTFE, IKAFLON 25 Set cross PTFE, IKAFLON 30 Set cross PTFE, IKAFLON 9 Set crown PTFE, TRIKA 25 Set PTFE, RSE Stirring bar remover, HG 1000 Heating jacket, HG 600 Heating jacket, BC 1000 Beaker cap, H 38 Holding rod**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–2000 rpm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**10 l**
Potenza resa del motore	**2 W**
Rotazione inversa automatica	**No**
Modalità intermittente	**No**
Misurazione tendenza viscosità	**No**
Funzione di pesatura	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**stainless steel 1.4301**
Dimensioni della piastra	**Ø 125 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**168 x 105 x 220 mm**
Peso	**2.4 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**scala analogica**
Timer	**No**
Uscita analogica	**No**
Ingresso analogico	**No**
Misurazione pH	**No**
Funzione grafico	**No**
Programmi	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 / 115 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**415 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it