Cod. **IK 0003365000**

Agitatore vortex touch 2800 rpm - Lab dancer

Agitatore vortex orbitale IKA Lab dancer per la miscelazione di piccoli campioni in provette, tubi centrifuga e beaker Eppendorf fino a 30 mm di diametro. Lavora a velocità fissa di 2.800 rpm con diametro orbitale di 4,5 mm e carico massimo di 0,1 kg, in funzionamento continuo al 100%. Dotato di funzione touch, scocca superiore e superficie portaprovette in plastica inerte, con sezione inferiore in fusione di zinco rivestita.

IKA PREMIUM PARTNER



AMPIEZZA OSCILLAZIONE
4.5 mm

CARICO MASSIMO
0.1 kg

MOVIMENTO ORBITALE
orbital

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
0.55 kg · 100 x 70 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003365000**
Produttore	**IKA**
Modello	**Lab dancer**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbital**
Ampiezza di oscillazione (diametro orbitale)	**4.5 mm**
Carico massimo di agitazione (incl. accessorio)	**0.1 kg**
Compatibile con micropiastre	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**100 x 70 x 100 mm**
Peso	**0.55 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Materiale scocca	**Scocca superiore e superficie portaprovette in plastica inerte; sezione inferiore in fusione di zinco rivestita**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione touch	**Sì**
Display velocità	**none**
Timer	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**30 W**
Potenza motore assorbita	**1.2 W**
Potenza motore erogata	**0.8 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it