Cod. **IK 0003368000**

Agitatore magnetico mini compatto 500–1800 rpm - Topolino

Mini agitatore magnetico con piastra in PP, per volumi fino a 0,25 L (H_2O). La velocità è regolabile in modo continuo da 500 a 1800 rpm, con ancoretta magnetica fino a 30 mm e una posizione di agitazione. Campo di applicazione: laboratorio e applicazioni mobili. Fornitura: mini agitatore magnetico.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA VELOCITÀ
500 – 1.800 rpm

VOLUME MAX
0.25 l

POTENZA MOTORE
0.8 W

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
0.484 kg · Ø 80 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003368000**
Produttore	**IKA**
Modello	**Topolino**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown, TRIKA® 25 Set (5 Pcs), RSE Stirring bar remover, BC 1000 Beaker cap**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**0.25 l**
Potenza nominale motore	**0.8 W**
Range di velocità	**500–1800 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**30 mm**
Piastra di appoggio illuminata	**No**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**Sintetico (PP)**
Dimensioni piastra di appoggio	**Ø 80 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**95 x 37 x 115 mm**
Peso	**0.484 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO	
Display velocità (valore impostato)	**none**
Controllo velocità	**stepless**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**100-240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**10 W**
Alimentazione a batteria	**batteria (tipo non specificato)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it