Cod. **IK 0003487000**

Agitatore magnetico riscaldante 10 l 100–1500 rpm - C-MAG HS 7 digital

Agitatore magnetico riscaldante con piastra in ceramica, adatto a volumi fino a 10 l di H2O. Offre velocità 100–1500 rpm, riscaldamento 50–500 °C e potenza di 1000 W; il display LCD, il controllo tramite manopola e il sensore PT1000 consentono un'impostazione precisa. Le tre modalità di funzionamento brevettate includono protezione Hot Top e protezione contro le perdite di liquidi; campo di applicazione: laboratorio.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME MASSIMO
10 l

VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

RISCALDAMENTO
5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
5 kg · 215 x 105 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003487000**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, RS 1 Set of magnetic stirring bars, IKAFLON® 10, IKAFLON® 15, IKAFLON® 20, IKAFLON® 25, IKAFLON® 30, IKAFLON® 40, IKAFLON® 50, IKAFLON® 80 (round PTFE), IKAFLON® glass 25, IKAFLON® glass 30, IKAFLON® glass 40, IKAFLON® glass 50, IKAFLON® 20/30/50 power SmSo, IKAFLON® 25/30/40/50 slide round, IKAFLON® 20/25/30/35/40/50/60/70 ellipse, IKAFLON® 10/20/25/30/38 cross, IKAFLON® 37/54 bone, IKAFLON® 67/74/103/125 beaker, IKAFLON® 9 crown, RS 2 Set, TRIKA® 25/35/55/80, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket, PT 1000.90 Temperature sensor coated**
Componenti inclusi (soluzione/kit)	**PT 1000 temperature sensor**
Sensore incluso	**PT 1000**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**10 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**
Senso di rotazione	**left**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**5 K/min**
Unità di temperatura	**°C**
Precisione del controllo del calore con PT1000	**0.5 K**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramic**
Dimensioni della piastra	**180 x 180 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**215 x 105 x 330 mm**
Peso	**5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LCD**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**PT1000**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1020 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it